2019年　PRIMESTAR 補助対象製品カタログ

PRIME STAR

http://www.primestar.co.jp/

プライム・スター株式会社　Prime Star Co.,Ltd.
〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目8番14号赤坂坂東ビルディング8階
TEL:03-6869-6606 / FAX:03-6869-6607

2019.06

LED照明器具

●ベースライト型LED照明

SII用マスタ番号	型番号	記載ページ
MN-00014579	PR-2400V2T+Reach-35 5000K■	9P
MN-00014580	PR-2400V2T+Reach-35 3000K■	
MN-00014581	PR-2400C2T+Reach-35 5000K■	
MN-00014582	PR-2400C2T+Reach-35 3000K■	
MN-00024067	Reach-Wave-40-DALI 5000K	10P
MN-00024068	Reach-Wave-40 D 5000K	
MN-00024071	Reach-Wave-40 3500K	
MN-00024072	Reach-Wave-40 3000K	
MN-00024081	Reach-BL-LB-047 5000K+BL-W80CT	11P
MN-00024082	Reach-BL-LB-047 5000K+BL-W300UT	
MN-00024083	Reach-BL-LB-047 5000K+BL-W230T	
MN-00024084	Reach-BL-LB-047 5000K+BL-W220UT	
MN-00024085	Reach-BL-LB-047 5000K+Reach-BL-W150	12P
MN-00024086	Reach-BL-LB-047 5000K+Reach-BL-W150U	
MN-00024087	Reach-BL-LB-047 5000K+BL-W150KCT	
MN-00024088	Reach-BL-LB-047 3000K+BL-W80CT	
MN-00024089	Reach-BL-LB-047 3000K+BL-W300UT	13P
MN-00024090	Reach-BL-LB-047 3000K+BL-W230T	
MN-00024091	Reach-BL-LB-047 3000K+BL-W220UT	
MN-00024092	Reach-BL-LB-047 3000K+Reach-BL-W150	
MN-00024093	Reach-BL-LB-047 3000K+Reach-BL-W150U	14P
MN-00024094	Reach-BL-LB-047 3000K+BL-W150KCT	
MN-00024095	Reach-BL-LB-037-DALI 5000K+BL-W80CT	
MN-00024096	Reach-BL-LB-037-DALI 5000K+BL-W300UT	
MN-00024097	Reach-BL-LB-037-DALI 5000K+BL-W230T	15P
MN-00024098	Reach-BL-LB-037-DALI 5000K+BL-W220UT	
MN-00024099	Reach-BL-LB-037-DALI 5000K+Reach-BL-W150	
MN-00024100	Reach-BL-LB-037-DALI5000K+Reach-BL-W150U	
MN-00024101	Reach-BL-LB-037-DALI 5000K+BL-W150KCT	16P
MN-00024102	Reach-BL-LB-037-DALI 3000K+BL-W80CT	
MN-00024103	Reach-BL-LB-037-DALI 3000K+BL-W300UT	
MN-00024104	Reach-BL-LB-037-DALI 3000K+BL-W230T	
MN-00024105	Reach-BL-LB-037-DALI 3000K+BL-W220UT	17P
MN-00024106	Reach-BL-LB-037-DALI 3000K+Reach-BL-W150	
MN-00024107	Reach-BL-LB-037-DALI 3000K+Reach-BL-W150U	
MN-00024108	Reach-BL-LB-037-DALI 3000K+BL-W150KCT	

SII用マスタ番号	型番号	記載ページ
MN-00024109	Reach-BL-LB-037 D 5000K+BL-W80CT	18P
MN-00024110	Reach-BL-LB-037 D 5000K+BL-W300UT	
MN-00024111	Reach-BL-LB-037 D 5000K+BL-W230T	
MN-00024112	Reach-BL-LB-037 D 5000K+BL-W220UT	
MN-00024113	Reach-BL-LB-037 D 5000K+Reach-BL-W150	19P
MN-00024114	Reach-BL-LB-037 D 5000K+Reach-BL-W150U	
MN-00024115	Reach-BL-LB-037 D 5000K+BL-W150KCT	
MN-00024116	Reach-BL-LB-037 D 3000K+BL-W80CT	
MN-00024117	Reach-BL-LB-037 D 3000K+BL-W300UT	20P
MN-00024118	Reach-BL-LB-037 D 3000K+BL-W230T	
MN-00024119	Reach-BL-LB-037 D 3000K+BL-W220UT	
MN-00024120	Reach-BL-LB-037 D 3000K+Reach-BL-W150	
MN-00024121	Reach-BL-LB-037 D 3000K+Reach-BL-W150U	21P
MN-00024122	Reach-BL-LB-037 D 3000K+BL-W150KCT	
MN-00024130	Reach-BL-LB-037 3000K+BL-W80CT	
MN-00024131	Reach-BL-LB-037 3000K+BL-W300UT	
MN-00024132	Reach-BL-LB-037 3000K+BL-W230T	22P
MN-00024133	Reach-BL-LB-037 3000K+BL-W220UT	
MN-00024134	Reach-BL-LB-037 3000K+Reach-BL-W150	
MN-00024135	Reach-BL-LB-037 3000K+Reach-BL-W150U	
MN-00024136	Reach-BL-LB-037 3000K+BL-W150KCT	23P
MN-00024144	Reach-BL-LB-028 3000K+BL-W80CT	
MN-00024145	Reach-BL-LB-028 3000K+BL-W300UT	
MN-00024146	Reach-BL-LB-028 3000K+BL-W230T	
MN-00024147	Reach-BL-LB-028 3000K+BL-W220UT	24P
MN-00024148	Reach-BL-LB-028 3000K+Reach-BL-W150	
MN-00024149	Reach-BL-LB-028 3000K+Reach-BL-W150U	
MN-00024150	Reach-BL-LB-028 3000K+BL-W150KCT	
MN-00024151	Reach-BL-LB-016 5000K+BL-W80CT	25P
MN-00024152	Reach-BL-LB-016 5000K+BL-W300UT	
MN-00024153	Reach-BL-LB-016 5000K+BL-W230T	
MN-00024154	Reach-BL-LB-016 5000K+BL-W220UT	
MN-00024155	Reach-BL-LB-016 5000K+Reach-BL-W150	26P
MN-00024156	Reach-BL-LB-016 5000K+Reach-BL-W150U	
MN-00024157	Reach-BL-LB-016 5000K+BL-W150KCT	
MN-00024158	Reach-BL-LB-016 3000K+BL-W80CT	

LED照明器具

●ベースライト型LED照明

SII用マスタ番号	型番号	記載ページ
MN-00024159	Reach-BL-LB-016 3000K+BL-W300UT	27P
MN-00024160	Reach-BL-LB-016 3000K+BL-W230T	
MN-00024161	Reach-BL-LB-016 3000K+BL-W220UT	
MN-00024162	Reach-BL-LB-016 3000K+Reach-BL-W150	
MN-00024163	Reach-BL-LB-016 3000K+Reach-BL-W150U	28P
MN-00024164	Reach-BL-LB-016 3000K+BL-W150KCT	
MN-00024200	PR-TypeB-020 5000K	
MN-00024202	PR-TypeB-010 5000K	
MN-00024206	PR-600V2T+Reach-8 3000K■	29P
MN-00024207	PR-600V2T+Basic-8 5000K■	
MN-00024208	PR-600V2T+Basic-8 3000K■	
MN-00024210	PR-600V1T+Reach-8 3000K■	
MN-00024211	PR-600V1T+Basic-8 5000K■	30P
MN-00024212	PR-600V1T+Basic-8 3000K■	
MN-00024214	PR-600U2T+Reach-8 3000K■	
MN-00024215	PR-600U2T+Basic-8 5000K■	
MN-00024216	PR-600U2T+Basic-8 3000K■	31P
MN-00024218	PR-600U1T+Reach-8 3000K■	
MN-00024219	PR-600U1T+Basic-8 5000K■	
MN-00024220	PR-600U1T+Basic-8 3000K■	
MN-00024222	PR-600KKC1T+Reach-8 3000K	32P
MN-00024223	PR-600KKC1T+Basic-8 5000K■	
MN-00024224	PR-600KKC1T+Basic-8 3000K■	
MN-00024226	PR-600KC2T+Reach-8 3000K■	
MN-00024227	PR-600KC2T+Basic-8 5000K■	33P
MN-00024228	PR-600KC2T+Basic-8 3000K■	
MN-00024230	PR-600KC1T+Reach-8 3000K■	
MN-00024231	PR-600KC1T+Basic-8 5000K■	
MN-00024232	PR-600KC1T+Basic-8 3000K■	34P
MN-00024234	PR-600C2T+Reach-8 3000K■	
MN-00024235	PR-600C2T+Basic-8 5000K■	
MN-00024236	PR-600C2T+Basic-8 3000K■	
MN-00024238	PR-600C1T+Reach-8 3000K■	35P
MN-00024239	PR-600C1T+Basic-8 5000K■	
MN-00024240	PR-600C1T+Basic-8 3000K■	
MN-00024241	PR-2400V1T+Reach-35 5000K■	

SII用マスタ番号	型番号	記載ページ
MN-00024242	PR-2400V1T+Reach-35 3000K■	36P
MN-00024243	PR-2400C1T+Reach-35 5000K■	
MN-00024244	PR-2400C1T+Reach-35 3000K■	
MN-00024245	PR-1200V2T+Terra-13A 5000K■	
MN-00024248	PR-1200V2T+Reach-24 5000K■	37P
MN-00024249	PR-1200V2T+Reach-24 3000K■	
MN-00024251	PR-1200V2T+Reach-15-DALI 5000K■	
MN-00024252	PR-1200V2T+Reach-13A D 5000K■	
MN-00024253	PR-1200V2T+Reach-12A 5700K■	38P
MN-00024254	PR-1200V2T+Reach-12A 5000K■	
MN-00024255	PR-1200V2T+Reach-12A 4000K■	
MN-00024256	PR-1200V2T+Reach-12A 3500K■	
MN-00024257	PR-1200V2T+Reach-12A 3000K■	39P
MN-00024258	PR-1200V2T+Reach-12 5000K■	
MN-00024259	PR-1200V2T+Reach-12 4000K■	
MN-00024260	PR-1200V2T+Reach-12 3500K■	
MN-00024261	PR-1200V2T+Reach-12 3000K■	40P
MN-00024262	PR-1200V2T+March-15 5000K■	
MN-00024263	PR-1200V2T+Basic-16 5000K■	
MN-00024264	PR-1200V2T+Basic-16 3000K■	
MN-00024265	PR-1200V2T+Basic-14 5000K■	41P
MN-00024266	PR-1200V2T+Basic-14 3000K■	
MN-00024267	PR-1200V1T+Terra-13A 5000K■	
MN-00024270	PR-1200V1T+Reach-24 5000K■	
MN-00024271	PR-1200V1T+Reach-24 3000K■	42P
MN-00024273	PR-1200V1T+Reach-15-DALI 5000K■	
MN-00024274	PR-1200V1T+Reach-13A D 5000K■	
MN-00024275	PR-1200V1T+Reach-12A 5700K■	
MN-00024276	PR-1200V1T+Reach-12A 5000K■	43P
MN-00024277	PR-1200V1T+Reach-12A 4000K■	
MN-00024278	PR-1200V1T+Reach-12A 3500K■	
MN-00024279	PR-1200V1T+Reach-12A 3000K■	
MN-00024280	PR-1200V1T+Reach-12 5000K■	44P
MN-00024281	PR-1200V1T+Reach-12 4000K■	
MN-00024282	PR-1200V1T+Reach-12 3500K■	
MN-00024283	PR-1200V1T+Reach-12 3000K■	

LED照明器具

●ベースライト型LED照明

SII用マスタ番号		記載ページ
MN-00024284	PR-1200V1T+March-15 5000K■	45P
MN-00024285	PR-1200V1T+Basic-16 5000K■	
MN-00024286	PR-1200V1T+Basic-16 3000K■	
MN-00024287	PR-1200V1T+Basic-14 5000K■	
MN-00024288	PR-1200V1T+Basic-14 3000K■	46P
MN-00024289	PR-1200U2T+Terra-13A 5000K■	
MN-00024292	PR-1200U2T+Reach-24 5000K■	
MN-00024293	PR-1200U2T+Reach-24 3000K■	
MN-00024295	PR-1200U2T+Reach-15-DALI 5000K■	47P
MN-00024296	PR-1200U2T+Reach-13A D 5000K■	
MN-00024297	PR-1200U2T+Reach-12A 5700K■	
MN-00024298	PR-1200U2T+Reach-12A 5000K■	
MN-00024299	PR-1200U2T+Reach-12A 4000K■	48P
MN-00024300	PR-1200U2T+Reach-12A 3500K■	
MN-00024301	PR-1200U2T+Reach-12A 3000K■	
MN-00024302	PR-1200U2T+Reach-12 5000K■	
MN-00024303	PR-1200U2T+Reach-12 4000K■	49P
MN-00024304	PR-1200U2T+Reach-12 3500K■	
MN-00024305	PR-1200U2T+Reach-12 3000K■	
MN-00024306	PR-1200U2T+March-15 5000K■	
MN-00024307	PR-1200U2T+Basic-16 5000K■	50P
MN-00024308	PR-1200U2T+Basic-16 3000K■	
MN-00024309	PR-1200U2T+Basic-14 5000K■	
MN-00024310	PR-1200U2T+Basic-14 3000K■	
MN-00024311	PR-1200KKC1T+Terra-13A 5000K■	51P
MN-00024314	PR-1200KKC1T+Reach-24 5000K■	
MN-00024315	PR-1200KKC1T+Reach-24 3000K■	
MN-00024317	PR-1200KKC1T+Reach-15-DALI 5000K■	
MN-00024318	PR-1200KKC1T+Reach-13A D 5000K■	52P
MN-00024319	PR-1200KKC1T+Reach-12A 5700K■	
MN-00024320	PR-1200KKC1T+Reach-12A 5000K■	
MN-00024321	PR-1200KKC1T+Reach-12A 4000K■	
MN-00024322	PR-1200KKC1T+Reach-12A 3500K■	53P
MN-00024323	PR-1200KKC1T+Reach-12A 3000K■	
MN-00024324	PR-1200KKC1T+Reach-12 5000K■	
MN-00024325	PR-1200KKC1T+Reach-12 4000K■	

SII用マスタ番号	型番号	記載ページ
MN-00024326	PR-1200KKC1T+Reach-12 3500K■	54P
MN-00024327	PR-1200KKC1T+Reach-12 3000K■	
MN-00024328	PR-1200KKC1T+March-15 5000K■	
MN-00024329	PR-1200KKC1T+Basic-16 5000K■	
MN-00024330	PR-1200KKC1T+Basic-16 3000K■	55P
MN-00024331	PR-1200KKC1T+Basic-14 5000K■	
MN-00024332	PR-1200KKC1T+Basic-14 3000K■	
MN-00024333	PR-1200KC2T+Terra-13A 5000K■	
MN-00024336	PR-1200KC2T+Reach-24 5000K■	56P
MN-00024337	PR-1200KC2T+Reach-24 3000K■	
MN-00024339	PR-1200KC2T+Reach-15-DALI 5000K■	
MN-00024340	PR-1200KC2T+Reach-13A D 5000K■	
MN-00024341	PR-1200KC2T+Reach-12A 5700K■	57P
MN-00024342	PR-1200KC2T+Reach-12A 5000K■	
MN-00024343	PR-1200KC2T+Reach-12A 4000K■	
MN-00024344	PR-1200KC2T+Reach-12A 3500K■	
MN-00024345	PR-1200KC2T+Reach-12A 3000K■	58P
MN-00024346	PR-1200KC2T+Reach-12 5000K■	
MN-00024347	PR-1200KC2T+Reach-12 4000K■	
MN-00024348	PR-1200KC2T+Reach-12 3500K■	
MN-00024349	PR-1200KC2T+Reach-12 3000K■	59P
MN-00024350	PR-1200KC2T+March-15 5000K■	
MN-00024351	PR-1200KC2T+Basic-16 5000K■	
MN-00024352	PR-1200KC2T+Basic-16 3000K■	
MN-00024353	PR-1200KC2T+Basic-14 5000K■	60P
MN-00024354	PR-1200KC2T+Basic-14 3000K■	
MN-00024355	PR-1200KC1T+Terra-13A 5000K■	
MN-00024358	PR-1200KC1T+Reach-24 5000K■	
MN-00024359	PR-1200KC1T+Reach-24 3000K■	61P
MN-00024361	PR-1200KC1T+Reach-15-DALI 5000K■	
MN-00024362	PR-1200KC1T+Reach-13A D 5000K■	
MN-00024363	PR-1200KC1T+Reach-12A 5700K■	
MN-00024364	PR-1200KC1T+Reach-12A 5000K■	62P
MN-00024365	PR-1200KC1T+Reach-12A 4000K■	
MN-00024366	PR-1200KC1T+Reach-12A 3500K■	
MN-00024367	PR-1200KC1T+Reach-12A 3000K■	

LED照明器具

●ベースライト型LED照明

SII用マスタ番号		記載ページ
MN-00024368	PR-1200KC1T+Reach-12 5000K■	63P
MN-00024369	PR-1200KC1T+Reach-12 4000K■	
MN-00024370	PR-1200KC1T+Reach-12 3500K■	
MN-00024371	PR-1200KC1T+Reach-12 3000K■	
MN-00024372	PR-1200KC1T+March-15 5000K■	64P
MN-00024373	PR-1200KC1T+Basic-16 5000K■	
MN-00024374	PR-1200KC1T+Basic-16 3000K■	
MN-00024375	PR-1200KC1T+Basic-14 5000K■	
MN-00024376	PR-1200KC1T+Basic-14 3000K■	65P
MN-00024377	PR-1200C2T+Terra-13A 5000K■	
MN-00024380	PR-1200C2T+Reach-24 5000K■	
MN-00024381	PR-1200C2T+Reach-24 3000K■	
MN-00024383	PR-1200C2T+Reach-15-DALI 5000K■	66P
MN-00024384	PR-1200C2T+Reach-13A D 5000K■	
MN-00024385	PR-1200C2T+Reach-12A 5700K■	
MN-00024386	PR-1200C2T+Reach-12A 5000K■	
MN-00024387	PR-1200C2T+Reach-12A 4000K■	67P
MN-00024388	PR-1200C2T+Reach-12A 3500K■	
MN-00024389	PR-1200C2T+Reach-12A 3000K■	
MN-00024390	PR-1200C2T+Reach-12 5000K■	
MN-00024391	PR-1200C2T+Reach-12 4000K■	68P
MN-00024392	PR-1200C2T+Reach-12 3500K■	
MN-00024393	PR-1200C2T+Reach-12 3000K■	
MN-00024394	PR-1200C2T+March-15 5000K■	
MN-00024395	PR-1200C2T+Basic-16 5000K■	69P
MN-00024396	PR-1200C2T+Basic-16 3000K■	
MN-00024397	PR-1200C2T+Basic-14 5000K■	
MN-00024398	PR-1200C2T+Basic-14 3000K■	
MN-00024399	PR-1200C1T+Terra-13A 5000K■	70P
MN-00024402	PR-1200C1T+Reach-24 5000K■	
MN-00024403	PR-1200C1T+Reach-24 3000K■	
MN-00024405	PR-1200C1T+Reach-15-DALI 5000K■	
MN-00024406	PR-1200C1T+Reach-13A D 5000K■	71P
MN-00024407	PR-1200C1T+Reach-12A 5700K■	
MN-00024408	PR-1200C1T+Reach-12A 5000K■	
MN-00024409	PR-1200C1T+Reach-12A 4000K■	

SII用マスタ番号	型番号	記載ページ
MN-00024410	PR-1200C1T+Reach-12A 3500K■	72P
MN-00024411	PR-1200C1T+Reach-12A 3000K■	
MN-00024412	PR-1200C1T+Reach-12 5000K■	
MN-00024413	PR-1200C1T+Reach-12 4000K■	
MN-00024414	PR-1200C1T+Reach-12 3500K■	73P
MN-00024415	PR-1200C1T+Reach-12 3000K■	
MN-00024416	PR-1200C1T+March-15 5000K■	
MN-00024417	PR-1200C1T+Basic-16 5000K■	
MN-00024418	PR-1200C1T+Basic-16 3000K■	74P
MN-00024419	PR-1200C1T+Basic-14 5000K■	
MN-00024420	PR-1200C1T+Basic-14 3000K■	
MN-00024495	Basic-BL-LB-043 5000K+Basic-BL-W70C	
MN-00024496	Basic-BL-LB-043 5000K+Basic-BL-W230	75P
MN-00024497	Basic-BL-LB-043 5000K+Basic-BL-W160	
MN-00024498	Basic-BL-LB-043 3000K+Basic-BL-W70C	
MN-00024499	Basic-BL-LB-043 3000K+Basic-BL-W230	
MN-00024500	Basic-BL-LB-043 3000K+Basic-BL-W160	76P
MN-00024501	Basic-BL-LB-035 5000K+Basic-BL-W70C	
MN-00024502	Basic-BL-LB-035 5000K+Basic-BL-W230	
MN-00024503	Basic-BL-LB-035 5000K+Basic-BL-W160	
MN-00024504	Basic-BL-LB-035 3000K+Basic-BL-W70C	77P
MN-00024505	Basic-BL-LB-035 3000K+Basic-BL-W230	
MN-00024506	Basic-BL-LB-035 3000K+Basic-BL-W160	
MN-00024507	Basic-BL-LB-022 5000K+Basic-BL-W70C	
MN-00024508	Basic-BL-LB-022 5000K+Basic-BL-W230	78P
MN-00024509	Basic-BL-LB-022 5000K+Basic-BL-W160	
MN-00024510	Basic-BL-LB-022 3000K+Basic-BL-W70C	
MN-00024511	Basic-BL-LB-022 3000K+Basic-BL-W230	
MN-00024512	Basic-BL-LB-022 3000K+Basic-BL-W160	79P
2019 New. 1	Reach-Wave-80 3000K	
2019 New. 2	Reach-Wave-80 3500K	

LED照明器具

●コンパクト蛍光灯型LED照明

SII用マスタ番号	型番号	記載ページ
MN-00024073	Reach-FPL-017-056 D 5000K	80P
MN-00024074	Reach-FPL-017-056 D 3000K	
MN-00024076	Reach-FPL-017-056 3000K	
MN-00024078	Reach-FPL-012-041 3000K	
MN-00024080	Reach-FPL-008-024 3000K	81P
MN-00024204	PR-FPL-029-086 3000K	
MN-00024426	LINDA-Tee-24q-7 3000K	
MN-00024427	LINDA-Tee-24q-16 3000K	
MN-00024428	LINDA-Tee-24q-13 3000K	82P
MN-00024430	LINDA-Tee-10q-7 3000K	

●LEDダウンライト

MN-00002401	Reach-D-200-33A D 5000K	83P
MN-00002402	Reach-D-200-33A D 3000K	
MN-00002403	Reach-D-200-33A 5000K	
MN-00002404	Reach-D-200-33A 3000K	
MN-00002405	Reach-D-175-12A D 5000K	84P
MN-00002406	Reach-D-175-12A D 3500K	
MN-00002407	Reach-D-175-12A D 3000K	
MN-00002408	Reach-D-175-12A 5000K	
MN-00002409	Reach-D-175-12A 3500K	85P
MN-00002410	Reach-D-175-12A 3000K	
MN-00002411	Reach-D-150-8A D 5000K	
MN-00002412	Reach-D-150-8A D 3000K	
MN-00002413	Reach-D-150-8A 5000K	86P
MN-00002414	Reach-D-150-8A 3000K	
MN-00002415	Reach-D-150-6A D 5000K	
MN-00002416	Reach-D-150-6A D 3000K	
MN-00002417	Reach-D-150-6A 5000K	87P
MN-00002418	Reach-D-150-6A 3000K	
MN-00002419	Reach-D-150-12A-DALI 5000K	
MN-00002420	Reach-D-150-12A-DALI 3000K	
MN-00002421	Reach-D-150-12A D 5000K	88P
MN-00002422	Reach-D-150-12A D 3500K	
MN-00002423	Reach-D-150-12A D 3000K	
MN-00002424	Reach-D-150-12A 5000K	
MN-00002425	Reach-D-150-12A 3500K	89P
MN-00002426	Reach-D-150-12A 3000K	
MN-00002427	Reach-D-125-6A D 5000K	
MN-00002428	Reach-D-125-6A D 3000K	
MN-00002429	Reach-D-125-6A 5000K	90P
MN-00002430	Reach-D-125-6A 3000K	
MN-00002431	Reach-D-100-6A D 5000K	
MN-00002432	Reach-D-100-6A D 3000K	
MN-00002434	Reach-D-100-6A 3000K	91P

●直管型LED照明

SII用マスタ番号	型番号	記載ページ
MN-00024064	Terra-13A 5000K	92P
MN-00024173	Reach-9-830 5000K	
MN-00024177	Reach-8 3000K	
MN-00024181	Reach-35 5000K	
MN-00024182	Reach-35 3000K	93P
MN-00024183	Reach-24-1178 5000K	
MN-00024184	Reach-24 5000K	
MN-00024185	Reach-24 3000K	
MN-00024187	Reach-18A-1178 5000K	94P
MN-00024188	Reach-15-DALI 5000K	
MN-00024189	Reach-13A D 5000K	
MN-00024190	Reach-12A 5700K	
MN-00024191	Reach-12A 5000K	95P
MN-00024192	Reach-12A 4000K	
MN-00024193	Reach-12A 3500K	
MN-00024194	Reach-12A 3000K	
MN-00024195	Reach-12 5000K	96P
MN-00024196	Reach-12 4000K	
MN-00024197	Reach-12 3500K	
MN-00024198	Reach-12 3000K	
MN-00024421	March-15 5000K	97P
MN-00024513	Basic-8 5000K	
MN-00024514	Basic-8 3000K	
MN-00024515	Basic-16 5000K	

LED照明器具

●直管型LED照明

SII用マスタ番号	型番号	記載ページ
MN-00024516	Basic-16 3000K	98P
MN-00024517	Basic-14 5000K	
MN-00024518	Basic-14 3000K	
MN-00113611	Reach-18A	
2019 New.6	Reach-AP-3A 5700K	99P
2019 New.7	Reach-6-P 3000K	
2019 New.8	Reach-6-P 3500K	
2019 New.9	Reach-6-P 4000K	
2019 New.10	Reach-6-P 5000K	100P
2019 New.11	Reach-6-P 5700K	
2019 New.12	Reach-11 3000K	
2019 New.13	Reach-11 3500K	
2019 New.14	Reach-11 4000K	101P
2019 New.15	Reach-11 5000K	
2019 New.16	Reach-11 5700K	
2019 New.17	PR-600C1T+Reach-AP-3A 5700K■	
2019 New.18	PR-600C2T+Reach-AP-3A 5700K■	102P
2019 New.19	PR-600V1T+Reach-AP-3A 5700K■	
2019 New.20	PR-600V2T+Reach-AP-3A 5700K■	
2019 New.21	PR-600U1T+Reach-AP-3A 5700K■	
2019 New.22	PR-600U2T+Reach-AP-3A 5700K■	103P
2019 New.23	PR-600KC1T+Reach-AP-3A 5700K■	
2019 New.24	PR-600KC2T+Reach-AP-3A 5700K■	
2019 New.25	PR-600KKC1T+Reach-AP-3A 5700K■	
2019 New.26	PR-600S1M+Reach-AP-3A 5700K■	104P
2019 New.27	PR-600S1M+Basic-8 3000K■	
2019 New.28	PR-600S1M+Basic-8 5000K■	
2019 New.29	PR-1200U1T+Reach-12 3000K■	
2019 New.30	PR-1200U1T+Reach-12 3500K■	105P
2019 New.31	PR-1200U1T+Reach-12 4000K■	
2019 New.32	PR-1200U1T+Reach-12 5000K■	
2019 New.33	PR-1200S1M+Reach-12 3000K■	
2019 New.34	PR-1200S1M+Reach-12 3500K■	106P
2019 New.35	PR-1200S1M+Reach-12 4000K■	
2019 New.36	PR-1200S1M+Reach-12 5000K■	
2019 New.37	PR-1200U1T+Reach-12A 3000K■	

SII用マスタ番号	型番号	記載ページ
2019 New.38	PR-1200U1T+Reach-12A 3500K■	107P
2019 New.39	PR-1200U1T+Reach-12A 4000K■	
2019 New.40	PR-1200U1T+Reach-12A 5000K■	
2019 New.41	PR-1200U1T+Reach-12A 5700K■	
2019 New.42	PR-1200S1M+Reach-12A 3000K■	108P
2019 New.43	PR-1200S1M+Reach-12A 3500K■	
2019 New.44	PR-1200S1M+Reach-12A 4000K■	
2019 New.45	PR-1200S1M+Reach-12A 5000K■	
2019 New.46	PR-1200S1M+Reach-12A 5700K■	109P
2019 New.47	PR-1200U1T+Reach-6-P 3000K■	
2019 New.48	PR-1200U1T+Reach-6-P 3500K■	
2019 New.49	PR-1200U1T+Reach-6-P 4000K■	
2019 New.50	PR-1200U1T+Reach-6-P 5000K■	110P
2019 New.51	PR-1200U1T+Reach-6-P 5700K■	
2019 New.52	PR-1200S1M+Reach-6-P 3000K■	
2019 New.53	PR-1200S1M+Reach-6-P 3500K■	
2019 New.54	PR-1200S1M+Reach-6-P 4000K■	111P
2019 New.55	PR-1200S1M+Reach-6-P 5000K■	
2019 New.56	PR-1200S1M+Reach-6-P 5700K■	
2019 New.57	PR-1200U1T+Reach-11 3000K■	
2019 New.58	PR-1200U1T+Reach-11 3500K■	112P
2019 New.59	PR-1200U1T+Reach-11 4000K■	
2019 New.60	PR-1200U1T+Reach-11 5000K■	
2019 New.61	PR-1200U1T+Reach-11 5700K■	
2019 New.62	PR-1200S1M+Reach-11 3000K■	113P
2019 New.63	PR-1200S1M+Reach-11 3500K■	
2019 New.64	PR-1200S1M+Reach-11 4000K■	
2019 New.65	PR-1200S1M+Reach-11 5000K■	
2019 New.66	PR-1200S1M+Reach-11 5700K■	114P
2019 New.67	PR-1200U1T+Terra-13A 5000K■	
2019 New.68	PR-1200U1T+Reach-13A D 5000K■	
2019 New.69	PR-1200S1M+Reach-13A D 5000K■	
2019 New.70	PR-1200S1M+Reach-18A 5000K■	115P
2019 New.71	PR-1200U1T+Reach-18A 5000K■	
2019 New.72	PR-1200U1T+Reach-24 3000K■	
2019 New.73	PR-1200U1T+Reach-24 5000K■	

LED高天井用器具

●直管型LED照明

SII用マスタ番号	型番号	記載ページ
2019 New.74	PR-1200S1M+Reach-24 3000K■	116P
2019 New.75	PR-1200S1M+Reach-24 5000K■	
2019 New.76	PR-1200U1T+Reach-15-DALI 5000K■	
2019 New.77	PR-1200S1M+Reach-15-DALI 5000K■	
2019 New.78	PR-1200U1T+Reach-24-DALI 5000K■	117P
2019 New.79	PR-1200S1M+Reach-24-DALI 5000K■	
2019 New.80	PR-1200U1T+March-15 5000K■	
2019 New.81	PR-1200S1M+March-15 5000K■	
2019 New.82	PR-1200U1T+Basic-14 5000K■	118P
2019 New.83	PR-1200U1T+Basic-16 3000K■	
2019 New.84	PR-1200U1T+Basic-16 5000K■	
2019 New.85	PR-1200S1M+Basic-16 3000K■	
2019 New.86	PR-1200S1M+Basic-16 5000K■	119P
2019 New.87	Reach-8-588 3000K	

●高天井／投光器型LED照明

SII用マスタ番号	型番号	記載ページ
MN-00014556 MN-00057546	PR-GALAXY-560A-DALI 5000K■	120P
MN-00014557 MN-00057547	PR-GALAXY-560A-DALI 3000K■	
MN-00014559 MN-00057549	PR-GALAXY-560A 3000K■	
MN-00014560 MN-00057550	PR-GALAXY-280A-DALI 5000K■	120P
MN-00014561 MN-00057551	PR-GALAXY-280A-DALI 3000K■	121P
MN-00014563 MN-00057553	PR-GALAXY-280A 3000K■	
MN-00014565 MN-00057559	PR-DOME-SKY-150SQ 3000K	
MN-00014568 MN-00057569	PR-DOME-POT-110SQ 3000K	
MN-00014570 MN-00057575	PR-DOME-EPS-150SQ 3000K■	122P
MN-00014572 MN-00057577	PR-DOME-EPS-110SQ 3000K■	
MN-00014574 MN-00057583	PR-DOME-300CQ 3000K■	
MN-00014576 MN-00057587	PR-DOME-150SQ 3000K■	
MN-00014578 MN-00057589	PR-DOME-110SQ 3000K■	123P
MN-00057548	PR-GALAXY-560A 5000K■	
MN-00057552	PR-GALAXY-280A 5000K■	
MN-00057554	PR-DOME-SKY-80SQ 5000K	
MN-00057555	PR-DOME-SKY-80SQ 3000K	124P
MN-00057556	PR-DOME-SKY-50SQ 5000K	
MN-00057557	PR-DOME-SKY-50SQ 3000K	
MN-00057558	PR-DOME-SKY-150SQ 5000K	
MN-00057560	PR-DOME-SKY-110SQ-DALI 5000K	125P

LED投光器

●高天井／投光器型LED照明

SII用マスタ番号	型番号	記載ページ
MN-00057561	PR-DOME-SKY-110SQ-DALI 3000K	125P
MN-00057562	PR-DOME-SKY-110SQ 5000K	
MN-00057563	PR-DOME-SKY-110SQ 3000K	
MN-00057564	PR-DOME-POT-80SQ 5000K	126P
MN-00057565	PR-DOME-POT-80SQ 3000K	
MN-00057568	PR-DOME-POT-110SQ 5000K	
MN-00057570	PR-DOME-EPS-80S 5000K■	
MN-00057571	PR-DOME-EPS-80S 3000K■	127P
MN-00057572	PR-DOME-EPS-50S 5000K■	
MN-00057573	PR-DOME-EPS-50S 3000K■	
MN-00057574	PR-DOME-EPS-150SQ 5000K■	
MN-00057576	PR-DOME-EPS-110S 5000K■	128P
MN-00057578	PR-DOME-80SQ 5000K■	
MN-00057579	PR-DOME-80SQ 3000K■	
MN-00057580	PR-DOME-50SQ 5000K■	
MN-00057581	PR-DOME-50SQ 3000K■	129P
MN-00057582	PR-DOME-300CQ 5000K■	
MN-00057583	PR-DOME-30 3000K■	
MN-00057584	PR-DOME-20 3000K■	
MN-00057586	PR-DOME-150SQ 5000K■	130P
MN-00057588	PR-DOME-110SQ 5000K■	
MN-00057590	PR-DOME-10 3000K■	
2019 New.3	PR-GALAXY-840 5000K■	
2019 New.4	PR-GALAXY-TENNIS-220 5000K■	131P
2019 New.5	PR-GALAXY-TENNIS-400 5000K■	

●LED街路灯／公園灯

SII用マスタ番号	型番号	記載ページ
MN-00024460	LINDA-AIR-MESH-80A 3000K	132P
MN-00024462	LINDA-AIR-80A 3000K	

■ベースライト型LED照明

No.	58	59	60	61
SII用型番マスタ番号	MN-00014579	MN-00014580	MN-00014581	MN-00014582
種別	LED高天井用器具	LED高天井用器具	LED高天井用器具	LED高天井用器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-2400V2T +Reach-35 5000K■	PR-2400V2T +Reach-35 3000K■	PR-2400C2T +Reach-35 5000K■	PR-2400C2T +Reach-35 3000K■
色温度	5000K	3000K	5000K	3000K
光束（lm）	12,000	11,160	12,000	11,160
定格消費電力（W）	70.0	70.0	70.0	70.0
エネルギー消費効率（lm/W）	171.4	159.4	171.4	159.4
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	器具：約6.4kg ランプ：0.57kg x2	器具：約6.4kg ランプ：0.57kg x2	器具：約4.1kg ランプ：0.57kg x2	器具：約4.1kg ランプ：0.57kg x2
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	67	68	71	72
SII用型番マスタ番号	MN-00024067	MN-00024068	MN-00024071	MN-00024072
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	Reach-Wave-40-DALI 5000K	Reach-Wave-40 D 5000K	Reach-Wave-40 3500K	Reach-Wave-40 3000K
色温度	5000K	5000K	3500K	3000K
光束（lm）	5,000	5,000	4,800	4,650
定格消費電力（W）	40.0	40.0	40.0	40.0
エネルギー消費効率（lm/W）	125.0	125.0	120.0	116.2
演色性（Ra）	83	83	83	83
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	130°	130°	130°	130°
質量	2.3kg	2.3kg	2.3kg	2.3kg
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　枠：アルミ	器具本体：鋼板　枠：アルミ	器具本体：鋼板　枠：アルミ	器具本体：鋼板　枠：アルミ
Image				
備考	DALI調光	PWM調光		

■ベースライト型LED照明

No.	81	82	83	84
SII用型番マスタ番号	MN-00024081	MN-00024082	MN-00024083	MN-00024084
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	Reach-BL-LB-047 5000K +BL-W80CT	Reach-BL-LB-047 5000K +BL-W300UT	Reach-BL-LB-047 5000K +BL-W230T	Reach-BL-LB-047 5000K +BL-W220UT
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K
光束（lm）	6,900	6,900	6,900	6,900
定格消費電力（W）	47.0	47.0	47.0	47.0
エネルギー消費効率（lm/W）	146.8	146.8	146.8	146.8
演色性（Ra）	85	85	85	85
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	120°	120°	120°	120°
質量	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	85	86	87	88
SII用型番マスタ番号	MN-00024085	MN-00024086	MN-00024087	MN-00024088
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	Reach-BL-LB-047 5000K +Reach-BL-W150	Reach-BL-LB-047 5000K +Reach-BL-W150U	Reach-BL-LB-047 5000K +BL-W150KCT	Reach-BL-LB-047 3000K +BL-W80CT
色温度	5000K	5000K	5000K	3000K
光束（lm）	6,900	6,900	6,900	6,417
定格消費電力（W）	47.0	47.0	47.0	47.0
エネルギー消費効率（lm/W）	146.8	146.8	146.8	136.5
演色性（Ra）	85	85	85	85
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	120°	120°	120°	120°
質量	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	89	90	91	92
SII用型番マスタ番号	MN-00024089	MN-00024090	MN-00024091	MN-00024092
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	Reach-BL-LB-047 3000K +BL-W300UT	Reach-BL-LB-047 3000K +BL-W230T	Reach-BL-LB-047 3000K +BL-W220UT	Reach-BL-LB-047 3000K +Reach-BL-W150
色温度	3000K	3000K	3000K	3000K
光束（lm）	6,417	6,417	6,417	6,417
定格消費電力（W）	47.0	47.0	47.0	47.0
エネルギー消費効率（lm/W）	136.5	136.5	136.5	136.5
演色性（Ra）	85	85	85	85
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	120°	120°	120°	120°
質量	本体3kg、ライトバー1.1kg	本体1.7kg、ライトバー1.1kg	本体1.80kg、ライトバー1.1kg	本体1.3kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	93	94	95	96
SII用型番マスタ番号	MN-00024093	MN-00024094	MN-00024095	MN-00024096
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	Reach-BL-LB-047 3000K +Reach-BL-W150U	Reach-BL-LB-047 3000K +BL-W150KCT	Reach-BL-LB-037-DALI 5000K +BL-W80CT	Reach-BL-LB-037-DALI 5000K +BL-W300UT
色温度	3000K	3000K	5000K	5000K
光束（lm）	6,417	6,417	5,200	5,200
定格消費電力（W）	47.0	47.0	37.0	37.0
エネルギー消費効率（lm/W）	136.5	136.5	140.5	140.5
演色性（Ra）	85	85	85	85
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC100～242V	AC100～242V
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	120°	120°	120°	120°
質量	本体1.4kg、ライトバー1.1kg	本体1.3kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考			DALI調光	DALI調光

■ベースライト型LED照明

No.	97	98	99	100
SII用型番マスタ番号	MN-00024097	MN-00024098	MN-00024099	MN-00024100
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	Reach-BL-LB-037-DALI 5000K +BL-W230T	Reach-BL-LB-037-DALI 5000K +BL-W220UT	Reach-BL-LB-037-DALI 5000K +Reach-BL-W150	Reach-BL-LB-037-DALI5000K +Reach-BL-W150U
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K
光束（lm）	5,200	5,200	5,200	5,200
定格消費電力（W）	37.0	37.0	37.0	37.0
エネルギー消費効率（lm/W）	140.5	140.5	140.5	140.5
演色性（Ra）	85	85	85	85
電圧	AC100～242V	AC100～242V	AC100～242V	AC100～242V
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	120°	120°	120°	120°
質量	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考	DALI調光	DALI調光	DALI調光	DALI調光

■ベースライト型LED照明

No.	101	102	103	104
SII用型番マスタ番号	MN-00024101	MN-00024102	MN-00024103	MN-00024104
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	Reach-BL-LB-037-DALI 5000K +BL-W150KCT	Reach-BL-LB-037-DALI 3000K +BL-W80CT	Reach-BL-LB-037-DALI 3000K +BL-W300UT	Reach-BL-LB-037-DALI 3000K +BL-W230T
色温度	5000K	3000K	3000K	3000K
光束（lm）	5,200	4,836	4,836	4,836
定格消費電力（W）	37.0	37.0	37.0	37.0
エネルギー消費効率（lm/W）	140.5	130.7	130.7	130.7
演色性（Ra）	85	85	85	85
電圧	AC100～242V	AC100～242V	AC100～242V	AC100～242V
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	120°	120°	120°	120°
質量	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体3kg、ライトバー1.1kg	本体1.7kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考	DALI調光	DALI調光	DALI調光	DALI調光

■ベースライト型LED照明

No.	105	106	107	108
SII用型番マスタ番号	MN-00024105	MN-00024106	MN-00024107	MN-00024108
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	Reach-BL-LB-037-DALI 3000K +BL-W220UT	Reach-BL-LB-037-DALI 3000K +Reach-BL-W150	Reach-BL-LB-037-DALI 3000K +Reach-BL-W150U	Reach-BL-LB-037-DALI 3000K +BL-W150KCT
色温度	3000K	3000K	3000K	3000K
光束（lm）	4,836	4,836	4,836	4,836
定格消費電力（W）	37.0	37.0	37.0	37.0
エネルギー消費効率（lm/W）	130.7	130.7	130.7	130.7
演色性（Ra）	85	85	85	85
電圧	AC100～242V	AC100～242V	AC100～242V	AC100～242V
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	120°	120°	120°	120°
質量	本体1.8kg、ライトバー1.1kg	本体1.3kg、ライトバー1.1kg	本体1.4kg、ライトバー1.1kg	本体1.1kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考	DALI調光	DALI調光	DALI調光	DALI調光

■ベースライト型LED照明

No.	109	110	111	112
SII用型番マスタ番号	MN-00024109	MN-00024110	MN-00024111	MN-00024112
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	Reach-BL-LB-037 D 5000K +BL-W80CT	Reach-BL-LB-037 D 5000K +BL-W300UT	Reach-BL-LB-037 D 5000K +BL-W230T	Reach-BL-LB-037 D 5000K +BL-W220UT
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K
光束（lm）	5,200	5,200	5,200	5,200
定格消費電力（W）	37.0	37.0	37.0	37.0
エネルギー消費効率（lm/W）	140.5	140.5	140.5	140.5
演色性（Ra）	85	85	85	85
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	120°	120°	120°	120°
質量	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体2.2kg、ライトバー1.1kg	本体1.7kg、ライトバー1.1kg	本体1.8kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考	PWM調光	PWM調光	PWM調光	PWM調光

■ベースライト型LED照明

No.	113	114	115	116
SII用型番マスタ番号	MN-00024113	MN-00024114	MN-00024115	MN-00024116
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	Reach-BL-LB-037 D 5000K +Reach-BL-W150	Reach-BL-LB-037 D 5000K +Reach-BL-W150U	Reach-BL-LB-037 D 5000K +BL-W150KCT	Reach-BL-LB-037 D 3000K +BL-W80CT
色温度	5000K	5000K	5000K	3000K
光束（lm）	5,200	5,200	5,200	4,836
定格消費電力（W）	37.0	37.0	37.0	37.0
エネルギー消費効率（lm/W）	140.5	140.5	140.5	130.7
演色性（Ra）	85	85	85	85
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	120°	120°	120°	120°
質量	本体1.3kg、ライトバー1.1kg	本体1.4kg、ライトバー1.1kg	本体1.1kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考	PWM調光	PWM調光	PWM調光	PWM調光

■ベースライト型LED照明

No.	117	118	119	120
SII用型番マスタ番号	MN-00024117	MN-00024118	MN-00024119	MN-00024120
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	Reach-BL-LB-037 D 3000K +BL-W300UT	Reach-BL-LB-037 D 3000K +BL-W230T	Reach-BL-LB-037 D 3000K +BL-W220UT	Reach-BL-LB-037 D 3000K +Reach-BL-W150
色温度	3000K	3000K	3000K	3000K
光束（lm）	4,836	4,836	4,836	4,836
定格消費電力（W）	37.0	37.0	37.0	37.0
エネルギー消費効率（lm/W）	130.7	130.7	130.7	130.7
演色性（Ra）	85	85	85	85
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	120°	120°	120°	120°
質量	本体2.2kg、ライトバー1.1kg	本体1.7kg、ライトバー1.1kg	本体1.8kg、ライトバー1.1kg	本体1.3kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考	PWM調光	PWM調光	PWM調光	PWM調光

■ベースライト型LED照明

No.	121	122	130	131
SII用型番マスタ番号	MN-00024121	MN-00024122	MN-00024130	MN-00024131
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	Reach-BL-LB-037 D 3000K +Reach-BL-W150U	Reach-BL-LB-037 D 3000K +BL-W150KCT	Reach-BL-LB-037 3000K +BL-W80CT	Reach-BL-LB-037 3000K +BL-W300UT
色温度	3000K	3000K	3000K	3000K
光束（lm）	4,836	4,836	4,836	4,836
定格消費電力（W）	37.0	37.0	37.0	37.0
エネルギー消費効率（lm/W）	130.7	130.7	130.7	130.7
演色性（Ra）	85	85	85	85
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	120°	120°	120°	120°
質量	本体1.4kg、ライトバー1.1kg	本体1.1kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体2.2kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考	PWM調光	PWM調光		

■ベースライト型LED照明

No.	132	133	134	135
SII用型番マスタ番号	MN-00024132	MN-00024133	MN-00024134	MN-00024135
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	Reach-BL-LB-037 3000K +BL-W230T	Reach-BL-LB-037 3000K +BL-W220UT	Reach-BL-LB-037 3000K +Reach-BL-W150	Reach-BL-LB-037 3000K +Reach-BL-W150U
色温度	3000K	3000K	3000K	3000K
光束（lm）	4,836	4,836	4,836	4,836
定格消費電力（W）	37.0	37.0	37.0	37.0
エネルギー消費効率（lm/W）	130.7	130.7	130.7	130.7
演色性（Ra）	85	85	85	85
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	120°	120°	120°	120°
質量	本体1.7kg、ライトバー1.1kg	本体1.8kg、ライトバー1.1kg	本体1.3kg、ライトバー1.1kg	本体1.4kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	136	144	145	146
SII用型番マスタ番号	MN-00024136	MN-00024144	MN-00024145	MN-00024146
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	Reach-BL-LB-037 3000K +BL-W150KCT	Reach-BL-LB-028 3000K +BL-W80CT	Reach-BL-LB-028 3000K +BL-W300UT	Reach-BL-LB-028 3000K +BL-W230T
色温度	3000K	3000K	3000K	3000K
光束（lm）	4,836	3,720	3,720	3,720
定格消費電力（W）	37.0	28.0	28.0	28.0
エネルギー消費効率（lm/W）	130.7	132.8	132.8	132.8
演色性（Ra）	85	85	85	85
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	120°	120°	120°	120°
質量	本体1.1kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体2.2kg、ライトバー1.1kg	本体1.7kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	147	148	149	150
SII用型番マスタ番号	MN-00024147	MN-00024148	MN-00024149	MN-00024150
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	Reach-BL-LB-028 3000K +BL-W220UT	Reach-BL-LB-028 3000K +Reach-BL-W150	Reach-BL-LB-028 3000K +Reach-BL-W150U	Reach-BL-LB-028 3000K +BL-W150KCT
色温度	3000K	3000K	3000K	3000K
光束（lm）	3,720	3,720	3,720	3,720
定格消費電力（W）	28.0	28.0	28.0	28.0
エネルギー消費効率（lm/W）	132.8	132.8	132.8	132.8
演色性（Ra）	85	85	85	85
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	120°	120°	120°	120°
質量	本体1.8kg、ライトバー1.1kg	本体1.3kg、ライトバー1.1kg	本体1.4kg、ライトバー1.1kg	本体1.1kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	151	152	153	154
SII用型番マスタ番号	MN-00024151	MN-00024152	MN-00024153	MN-00024154
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	Reach-BL-LB-016 5000K +BL-W80CT	Reach-BL-LB-016 5000K +BL-W300UT	Reach-BL-LB-016 5000K +BL-W230T	Reach-BL-LB-016 5000K +BL-W220UT
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K
光束（lm）	2,400	2,400	2,400	2,400
定格消費電力（W）	16.0	16.0	16.0	16.0
エネルギー消費効率（lm/W）	150.0	150.0	150.0	150.0
演色性（Ra）	85	85	85	85
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	120°	120°	120°	120°
質量	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体2.2kg、ライトバー1.1kg	本体1.7kg、ライトバー1.1kg	本体1.8kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	155	156	157	158
SII用型番マスタ番号	MN-00024155	MN-00024156	MN-00024157	MN-00024158
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	Reach-BL-LB-016 5000K +Reach-BL-W150	Reach-BL-LB-016 5000K +Reach-BL-W150U	Reach-BL-LB-016 5000K +BL-W150KCT	Reach-BL-LB-016 3000K +BL-W80CT
色温度	5000K	5000K	5000K	3000K
光束（lm）	2,400	2,400	2,400	2,232
定格消費電力（W）	16.0	16.0	16.0	16.0
エネルギー消費効率（lm/W）	150.0	150.0	150.0	139.5
演色性（Ra）	85	85	85	85
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	120°	120°	120°	120°
質量	本体1.3kg、ライトバー1.1kg	本体1.4kg、ライトバー1.1kg	本体1.1kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	159	160	161	162
SII用型番マスタ番号	MN-00024159	MN-00024160	MN-00024161	MN-00024162
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	Reach-BL-LB-016 3000K +BL-W300UT	Reach-BL-LB-016 3000K +BL-W230T	Reach-BL-LB-016 3000K +BL-W220UT	Reach-BL-LB-016 3000K +Reach-BL-W150
色温度	3000K	3000K	3000K	3000K
光束（lm）	2,232	2,232	2,232	2,232
定格消費電力（W）	16.0	16.0	16.0	16.0
エネルギー消費効率（lm/W）	139.5	139.5	139.5	139.5
演色性（Ra）	85	85	85	85
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	120°	120°	120°	120°
質量	本体2.2kg、ライトバー1.1kg	本体1.7kg、ライトバー1.1kg	本体1.8kg、ライトバー1.1kg	本体1.3kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	163	164	200	202
SII用型番マスタ番号	MN-00024163	MN-00024164	MN-00024200	MN-00024202
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	Reach-BL-LB-016 3000K +Reach-BL-W150U	Reach-BL-LB-016 3000K +BL-W150KCT	PR-TypeB-020 5000K	PR-TypeB-010 5000K
色温度	3000K	3000K	5000K	5000K
光束（lm）	2,232	2,232	3,000	1,500
定格消費電力（W）	16.0	16.0	20.0	10.0
エネルギー消費効率（lm/W）	139.5	139.5	150.0	150.0
演色性（Ra）	85	85	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC100～240V	AC100～240V
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	120°	120°	120°	120°
質量	本体1.4kg、ライトバー1.1kg	本体1.1kg、ライトバー1.1kg	2.3kg	2.3kg
保証期間	3年	3年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	206	207	208	210
SII用型番マスタ番号	MN-00024206	MN-00024207	MN-00024208	MN-00024210
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-600V2T +Reach-8 3000K■	PR-600V2T +Basic-8 5000K■	PR-600V2T +Basic-8 3000K■	PR-600V1T +Reach-8 3000K■
色温度	3000K	5000K	3000K	3000K
光束（lm）	2,139	2,560	2,300	1,070
定格消費電力（W）	16.0	16.0	16.0	8.0
エネルギー消費効率（lm/W）	133.6	160.0	143.7	133.7
演色性（Ra）	80	85	85	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	40000時間	40000時間	50000時間
配光角	210°	170°	170°	210°
質量	器具：1.9kg ランプ：0.13kg x2	器具：1.9kg ランプ：0.16kg x2	器具：1.9kg ランプ：0.16kg x2	器具：1.2kg ランプ: 0.13kg
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	211	212	214	215
SII用型番マスタ番号	MN-00024211	MN-00024212	MN-00024214	MN-00024215
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-600V1T +Basic-8 5000K■	PR-600V1T +Basic-8 3000K■	PR-600U2T +Reach-8 3000K■	PR-600U2T +Basic-8 5000K■
色温度	5000K	3000K	3000K	5000K
光束（lm）	1,280	1,150	2,139	2,560
定格消費電力（W）	8.0	8.0	16.0	16.0
エネルギー消費効率（lm/W）	160.0	143.7	133.6	160.0
演色性（Ra）	85	85	80	85
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	40000時間	50000時間	40000時間
配光角	170°	170°	210°	170°
質量	器具：1.2kg ランプ: 0.16kg	器具：1.2kg ランプ: 0.16kg	器具：3.3kg ランプ: 0.13kg×2	器具：3.3kg ランプ: 0.16kg×2
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	216	218	219	220
SII用型番マスタ番号	MN-00024216	MN-00024218	MN-00024219	MN-00024220
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-600U2T +Basic-8 3000K■	PR-600U1T +Reach-8 3000K■	PR-600U1T +Basic-8 5000K■	PR-600U1T +Basic-8 3000K■
色温度	3000K	3000K	5000K	3000K
光束（lm）	2,300	1,070	1,280	1,150
定格消費電力（W）	16.0	8.0	8.0	8.0
エネルギー消費効率（lm/W）	143.7	133.7	160.0	143.7
演色性（Ra）	85	80	85	85
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	50000時間	40000時間	40000時間
配光角	170°	210°	170°	170°
質量	器具：3.3kg ランプ: 0.16kg×2	器具：3.3kg ランプ: 0.13kg	器具：3.3kg ランプ: 0.16kg	器具：3.3kg ランプ: 0.16kg
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	222	223	224	226
SII用型番マスタ番号	MN-00024222	MN-00024223	MN-00024224	MN-00024226
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-600KKC1T +Reach-8 3000K	PR-600KKC1T +Basic-8 5000K■	PR-600KKC1T +Basic-8 3000K■	PR-600KC2T +Reach-8 3000K■
色温度	3000K	5000K	3000K	3000K
光束（lm）	1,070	1,280	1,150	2,139
定格消費電力（W）	8.0	8.0	8.0	16.0
エネルギー消費効率（lm/W）	133.7	160.0	143.7	133.6
演色性（Ra）	80	85	85	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	40000時間	40000時間	50000時間
配光角	210°	170°	170°	210°
質量	器具：1.1kg ランプ: 0.13kg	器具：1.1kg ランプ: 0.16kg	器具：1.1kg ランプ: 0.16kg	器具：1.1kg ランプ: 0.13kg×2
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	227	228	230	231
SII用型番マスタ番号	MN-00024227	MN-00024228	MN-00024230	MN-00024231
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-600KC2T +Basic-8 5000K■	PR-600KC2T +Basic-8 3000K■	PR-600KC1T +Reach-8 3000K■	PR-600KC1T +Basic-8 5000K■
色温度	5000K	3000K	3000K	5000K
光束（lm）	2,560	2,300	1,070	1,280
定格消費電力（W）	16.0	16.0	8.0	8.0
エネルギー消費効率（lm/W）	160.0	143.7	133.7	160.0
演色性（Ra）	85	85	80	85
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	40000時間	50000時間	40000時間
配光角	170°	170°	210°	170°
質量	器具：1.1kg ランプ: 0.16kg×2	器具：1.1kg ランプ: 0.16kg×2	器具：1.1kg ランプ: 0.13kg	器具：1.1kg ランプ: 0.16kg
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	232	234	235	236
SII用型番マスタ番号	MN-00024232	MN-00024234	MN-00024235	MN-00024236
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-600KC1T +Basic-8 3000K■	PR-600C2T +Reach-8 3000K■	PR-600C2T +Basic-8 5000K■	PR-600C2T +Basic-8 3000K■
色温度	3000K	3000K	5000K	3000K
光束（lm）	1,150	2,139	2,560	2,300
定格消費電力（W）	8.0	16.0	16.0	16.0
エネルギー消費効率（lm/W）	143.7	133.6	160.0	143.7
演色性（Ra）	85	80	85	85
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	50000時間	40000時間	40000時間
配光角	170°	210°	170°	170°
質量	器具：1.1kg ランプ: 0.16kg	器具：1.1kg ランプ: 0.13kg×2	器具：1.1kg ランプ: 0.16kg×2	器具：1.1kg ランプ: 0.16kg×2
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	238	239	240	241
SII用型番マスタ番号	MN-00024238	MN-00024239	MN-00024240	MN-00024241
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-600C1T +Reach-8 3000K■	PR-600C1T +Basic-8 5000K■	PR-600C1T +Basic-8 3000K■	PR-2400V1T +Reach-35 5000K■
色温度	3000K	5000K	3000K	5000K
光束（lm）	1,070	1,280	1,150	6,000
定格消費電力（W）	8.0	8.0	8.0	35.0
エネルギー消費効率（lm/W）	133.7	160.0	143.7	171.4
演色性（Ra）	80	85	85	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	40000時間	40000時間	50000時間
配光角	210°	170°	170°	210°
質量	器具：0.7kg ランプ: 0.13kg	器具：0.7kg ランプ: 0.16kg	器具：0.7kg ランプ: 0.16kg	器具：約4.5kg ランプ：0.57kg
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	242	243	244	245
SII用型番マスタ番号	MN-00024242	MN-00024243	MN-00024244	MN-00024245
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-2400V1T +Reach-35 3000K■	PR-2400C1T +Reach-35 5000K■	PR-2400C1T +Reach-35 3000K■	PR-1200V2T +Terra-13A 5000K■
色温度	3000K	5000K	3000K	5000K
光束（lm）	5,580	6,000	5,580	4,600
定格消費電力（W）	35.0	35.0	35.0	26.0
エネルギー消費効率（lm/W）	159.4	171.4	159.4	176.9
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	器具：約4.5kg　ランプ：0.57kg	器具：約4.1kg　ランプ：0.57kg	器具：約4.1kg　ランプ：0.57kg	器具：2.5kg ランプ: 0.31kg×2
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	248	249	251	252
SII用型番マスタ番号	MN-00024248	MN-00024249	MN-00024251	MN-00024252
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-1200V2T +Reach-24 5000K■	PR-1200V2T +Reach-24 3000K■	PR-1200V2T +Reach-15-DALI 5000K■	PR-1200V2T +Reach-13A D 5000K■
色温度	5000K	3000K	5000K	5000K
光束（lm）	7,800	7,254	4,600	4,600
定格消費電力（W）	48.0	48.0	30.0	26.0
エネルギー消費効率（lm/W）	162.5	151.1	153.3	176.9
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC100～240V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	器具：2.5kg　ランプ：0.31kg x2	器具：2.5kg　ランプ：0.31kg x2	器具：2.5kg　ランプ：0.19kg x2	器具：2.5kg　ランプ：0.31kg x2
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：5年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考			DALI調光	PWM調光

■ベースライト型LED照明

No.	253	254	255	256
SII用型番マスタ番号	MN-00024253	MN-00024254	MN-00024255	MN-00024256
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-1200V2T +Reach-12A 5700K■	PR-1200V2T +Reach-12A 5000K■	PR-1200V2T +Reach-12A 4000K■	PR-1200V2T +Reach-12A 3500K■
色温度	5700K	5000K	4000K	3500K
光束（lm）	4,508	4,600	4,600	4,416
定格消費電力（W）	24.0	24.0	24.0	24.0
エネルギー消費効率（lm/W）	187.8	191.6	191.6	184.0
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	器具：2.5kg ランプ: 0.3kg×2	器具：2.5kg ランプ: 0.3kg×2	器具：2.5kg ランプ: 0.3kg×2	器具：2.5kg ランプ: 0.3kg×2
保証期間	器具：1年　ランプ：5年	器具：1年　ランプ：5年	器具：1年　ランプ：5年	器具：1年　ランプ：5年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	257	258	259	260
SII用型番マスタ番号	MN-00024257	MN-00024258	MN-00024259	MN-00024260
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-1200V2T +Reach-12A 3000K■	PR-1200V2T +Reach-12 5000K■	PR-1200V2T +Reach-12 4000K■	PR-1200V2T +Reach-12 3500K■
色温度	3000K	5000K	4000K	3500K
光束（lm）	4,278	4,000	4,000	3,840
定格消費電力（W）	24.0	24.0	24.0	24.0
エネルギー消費効率（lm/W）	178.2	166.6	166.6	160.0
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	器具：2.5kg ランプ: 0.3kg×2	器具：2.5kg ランプ: 0.23kg×2	器具：2.5kg ランプ: 0.23kg×2	器具：2.5kg ランプ: 0.23kg×2
保証期間	器具：1年　ランプ：5年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	261	262	263	264
SII用型番マスタ番号	MN-00024261	MN-00024262	MN-00024263	MN-00024264
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-1200V2T +Reach-12 3000K■	PR-1200V2T +March-15 5000K■	PR-1200V2T +Basic-16 5000K■	PR-1200V2T +Basic-16 3000K■
色温度	3000K	5000K	5000K	3000K
光束（lm）	3,720	4,600	4,800	4,320
定格消費電力（W）	24.0	30.0	32.0	32.0
エネルギー消費効率（lm/W）	155.0	153.3	150.0	135.0
演色性（Ra）	80	80	85	85
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	40000時間	40000時間
配光角	210°	210°	170°	170°
質量	器具：2.5kg ランプ: 0.23kg×2	器具：2.5kg ランプ: 0.19kg	器具：2.5kg ランプ: 0.26kg	器具：2.5kg ランプ: 0.26kg
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	265	266	267	270
SII用型番マスタ番号	MN-00024265	MN-00024266	MN-00024267	MN-00024270
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-1200V2T +Basic-14 5000K■	PR-1200V2T +Basic-14 3000K■	PR-1200V1T +Terra-13A 5000K■	PR-1200V1T +Reach-24 5000K■
色温度	5000K	3000K	5000K	5000K
光束（lm）	4,400	3,960	2,300	3,900
定格消費電力（W）	28.0	28.0	13.0	24.0
エネルギー消費効率（lm/W）	157.1	141.4	176.9	162.5
演色性（Ra）	85	85	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	40000時間	50000時間	50000時間
配光角	170°	170°	210°	210°
質量	器具：2.5kg ランプ: 0.26kg×2	器具：2.5kg ランプ: 0.26kg×2	器具：1.6kg ランプ: 0.31kg	器具：1.6kg ランプ: 0.31kg
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	271	273	274	275
SII用型番マスタ番号	MN-00024271	MN-00024273	MN-00024274	MN-00024275
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-1200V1T +Reach-24 3000K■	PR-1200V1T +Reach-15-DALI 5000K■	PR-1200V1T +Reach-13A D 5000K■	PR-1200V1T +Reach-12A 5700K■
色温度	3000K	5000K	5000K	5700K
光束（lm）	3,627	2,300	2,300	2,254
定格消費電力（W）	24.0	15.0	13.0	12.0
エネルギー消費効率（lm/W）	151.1	153.3	176.9	187.8
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC100～240V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	器具：1.6kg ランプ: 0.31kg	器具：1.6kg ランプ：0.19kg	器具：1.6kg ランプ：0.31kg	器具：1.6kg ランプ: 0.3kg
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：5年	器具：1年 ランプ：5年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
Image				
備考		DALI調光	PWM調光	

■ベースライト型LED照明

No.	276	277	278	279
SII用型番マスタ番号	MN-00024276	MN-00024277	MN-00024278	MN-00024279
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-1200V1T +Reach-12A 5000K■	PR-1200V1T +Reach-12A 4000K■	PR-1200V1T +Reach-12A 3500K■	PR-1200V1T +Reach-12A 3000K■
色温度	5000K	4000K	3500K	3000K
光束（lm）	2,300	2,300	2,208	2,139
定格消費電力（W）	12.0	12.0	12.0	12.0
エネルギー消費効率（lm/W）	191.6	191.6	184.0	178.2
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	器具：1.6kg ランプ: 0.3kg	器具：1.6kg ランプ: 0.3kg	器具：1.6kg ランプ: 0.3kg	器具：1.6kg ランプ: 0.3kg
保証期間	器具：1年　ランプ：5年	器具：1年　ランプ：5年	器具：1年　ランプ：5年	器具：1年　ランプ：5年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	280	281	282	283
SII用型番マスタ番号	MN-00024280	MN-00024281	MN-00024282	MN-00024283
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-1200V1T +Reach-12 5000K■	PR-1200V1T +Reach-12 4000K■	PR-1200V1T +Reach-12 3500K■	PR-1200V1T +Reach-12 3000K■
色温度	5000K	4000K	3500K	3000K
光束（lm）	2,000	2,000	1,920	1,860
定格消費電力（W）	12.0	12.0	12.0	12.0
エネルギー消費効率（lm/W）	166.6	166.6	160.0	155.0
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	器具：1.6kg ランプ: 0.23kg	器具：1.6kg ランプ: 0.23kg	器具：1.6kg ランプ: 0.23kg	器具：1.6kg ランプ: 0.23kg
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	284	285	286	287
SII用型番マスタ番号	MN-00024284	MN-00024285	MN-00024286	MN-00024287
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-1200V1T +March-15 5000K■	PR-1200V1T +Basic-16 5000K■	PR-1200V1T +Basic-16 3000K■	PR-1200V1T +Basic-14 5000K■
色温度	5000K	5000K	3000K	5000K
光束（lm）	2,300	2,400	2,160	2,200
定格消費電力（W）	15.0	16.0	16.0	14.0
エネルギー消費効率（lm/W）	153.3	150.0	135.0	157.1
演色性（Ra）	80	85	85	85
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	210°	170°	170°	170°
質量	器具：1.6kg ランプ: 0.19kg	器具：1.6kg ランプ: 0.26kg	器具：1.6kg ランプ: 0.26kg	器具：1.6kg ランプ: 0.26kg×2
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	288	289	292	293
SII用型番マスタ番号	MN-00024288	MN-00024289	MN-00024292	MN-00024293
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-1200V1T +Basic-14 3000K■	PR-1200U2T +Terra-13A 5000K■	PR-1200U2T +Reach-24 5000K■	PR-1200U2T +Reach-24 3000K■
色温度	3000K	5000K	5000K	3000K
光束（lm）	1,980	4,600	7,800	7,254
定格消費電力（W）	14.0	26.0	48.0	48.0
エネルギー消費効率（lm/W）	141.4	176.9	162.5	151.1
演色性（Ra）	85	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	170°	210°	210°	210°
質量	器具：1.6kg ランプ: 0.26kg×2	器具：5.1kg ランプ: 0.31kg×2	器具：5.1kg ランプ：0.31kg x2	器具：5.1kg ランプ：0.31kg x2
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	295	296	297	298
SII用型番マスタ番号	MN-00024295	MN-00024296	MN-00024297	MN-00024298
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-1200U2T +Reach-15-DALI 5000K■	PR-1200U2T +Reach-13A D 5000K■	PR-1200U2T +Reach-12A 5700K■	PR-1200U2T +Reach-12A 5000K■
色温度	5000K	5000K	5700K	5000K
光束（lm）	4,600	4,600	4,508	4,600
定格消費電力（W）	30.0	26.0	24.0	24.0
エネルギー消費効率（lm/W）	153.3	176.9	187.8	191.6
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC100～240V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	器具：5.1kg ランプ：0.19kg x2	器具：5.1kg ランプ：0.31kg x2	器具：5.1kg ランプ: 0.3kg×2	器具：2.35kg ランプ：0.30kg x2
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：5年	器具：1年 ランプ：5年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
Image				
備考	DALI調光	PWM調光		

■ベースライト型LED照明

No.	299	300	301	302
SII用型番マスタ番号	MN-00024299	MN-00024300	MN-00024301	MN-00024302
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-1200U2T +Reach-12A 4000K■	PR-1200U2T +Reach-12A 3500K■	PR-1200U2T +Reach-12A 3000K■	PR-1200U2T +Reach-12 5000K■
色温度	4000K	3500K	3000K	5000K
光束（lm）	4,600	4,416	4,278	4,000
定格消費電力（W）	24.0	24.0	24.0	24.0
エネルギー消費効率（lm/W）	191.6	184.0	178.2	166.6
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	器具：2.35kg　ランプ：0.30kg x2	器具：2.35kg　ランプ：0.30kg x2	器具：2.35kg　ランプ：0.30kg x2	器具：2.35kg　ランプ：0.23kg x2
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	303	304	305	306
SII用型番マスタ番号	MN-00024303	MN-00024304	MN-00024305	MN-00024306
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-1200U2T +Reach-12 4000K■	PR-1200U2T +Reach-12 3500K■	PR-1200U2T +Reach-12 3000K■	PR-1200U2T +March-15 5000K■
色温度	4000K	3500K	3000K	5000K
光束（lm）	4,000	3,840	3,720	4,600
定格消費電力（W）	24.0	24.0	24.0	30.0
エネルギー消費効率（lm/W）	166.6	160.0	155.0	153.3
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	器具：2.35kg　ランプ：0.23kg x2	器具：2.35kg　ランプ：0.23kg x2	器具：2.35kg　ランプ：0.23kg x2	器具：2.35kg　ランプ：0.19kg x2
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	307	308	309	310
SII用型番マスタ番号	MN-00024307	MN-00024308	MN-00024309	MN-00024310
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-1200U2T +Basic-16 5000K■	PR-1200U2T +Basic-16 3000K■	PR-1200U2T +Basic-14 5000K■	PR-1200U2T +Basic-14 3000K■
色温度	5000K	3000K	5000K	3000K
光束（lm）	4,800	4,320	4,400	3,960
定格消費電力（W）	32.0	32.0	28.0	28.0
エネルギー消費効率（lm/W）	150.0	135.0	157.1	141.4
演色性（Ra）	85	85	85	85
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	170°	170°	170°	170°
質量	器具：2.35kg ランプ: 0.26kg x2	器具：2.35kg ランプ: 0.26kg x2	器具：2.35kg ランプ: 0.26kg x2	器具：2.35kg ランプ: 0.26kg x2
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	311	314	315	317
SII用型番マスタ番号	MN-00024311	MN-00024314	MN-00024315	MN-00024317
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-1200KKC1T +Terra-13A 5000K■	PR-1200KKC1T +Reach-24 5000K■	PR-1200KKC1T +Reach-24 3000K■	PR-1200KKC1T +Reach-15-DALI 5000K■
色温度	5000K	5000K	3000K	5000K
光束（lm）	2,300	3,900	3,627	2,300
定格消費電力（W）	13.0	24.0	24.0	15.0
エネルギー消費効率（lm/W）	176.9	162.5	151.1	153.3
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC100～240V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	器具：2.75kg　ランプ：0.31kg	器具：2.75kg　ランプ：0.31kg	器具：2.75kg　ランプ：0.31kg	器具：2.75kg　ランプ：0.19kg
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				DALI調光 ※使用電源により仕様が変更する

■ベースライト型LED照明

No.	318	319	320	321
SII用型番マスタ番号	MN-00024318	MN-00024319	MN-00024320	MN-00024321
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-1200KKC1T +Reach-13A D 5000K■	PR-1200KKC1T +Reach-12A 5700K■	PR-1200KKC1T +Reach-12A 5000K■	PR-1200KKC1T +Reach-12A 4000K■
色温度	5000K	5700K	5000K	4000K
光束（lm）	2,300	2,254	2,300	2,300
定格消費電力（W）	13.0	12.0	12.0	12.0
エネルギー消費効率（lm/W）	176.9	187.8	191.6	191.6
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	器具：2.75kg　ランプ：0.31kg	器具：2.75kg　ランプ：0.30kg	器具：2.75kg　ランプ：0.30kg	器具：2.75kg　ランプ：0.30kg
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考	PWM調光			

■ベースライト型LED照明

No.	322	323	324	325
SII用型番マスタ番号	MN-00024322	MN-00024323	MN-00024324	MN-00024325
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-1200KKC1T +Reach-12A 3500K■	PR-1200KKC1T +Reach-12A 3000K■	PR-1200KKC1T +Reach-12 5000K■	PR-1200KKC1T +Reach-12 4000K■
色温度	3500K	3000K	5000K	4000K
光束（lm）	2,208	2,139	2,000	2,000
定格消費電力（W）	12.0	12.0	12.0	12.0
エネルギー消費効率（lm/W）	184.0	178.2	166.6	166.6
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	器具：2.75kg　ランプ：0.30kg	器具：2.75kg　ランプ：0.30kg	器具：2.75kg　ランプ：0.23kg	器具：2.75kg　ランプ：0.23kg
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	326	327	328	329
SII用型番マスタ番号	MN-00024326	MN-00024327	MN-00024328	MN-00024329
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-1200KKC1T +Reach-12 3500K■	PR-1200KKC1T +Reach-12 3000K■	PR-1200KKC1T +March-15 5000K■	PR-1200KKC1T +Basic-16 5000K■
色温度	3500K	3000K	5000K	5000K
光束（lm）	1,920	1,860	2,300	2,400
定格消費電力（W）	12.0	12.0	15.0	16.0
エネルギー消費効率（lm/W）	160.0	155.0	153.3	150.0
演色性（Ra）	80	80	80	85
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	器具：2.75kg ランプ：0.23kg	器具：2.75kg ランプ：0.23kg	器具：2.75kg ランプ：0.19kg	器具：2.75kg ランプ: 0.26kg
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	330	331	332	333
SII用型番マスタ番号	MN-00024330	MN-00024331	MN-00024332	MN-00024333
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-1200KKC1T +Basic-16 3000K■	PR-1200KKC1T +Basic-14 5000K■	PR-1200KKC1T +Basic-14 3000K■	PR-1200KC2T +Terra-13A 5000K■
色温度	3000K	5000K	3000K	5000K
光束（lm）	2,160	2,200	1,980	4,600
定格消費電力（W）	16.0	14.0	14.0	26.0
エネルギー消費効率（lm/W）	135.0	157.1	141.4	176.9
演色性（Ra）	85	85	85	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	器具：2.75kg ランプ: 0.26kg	器具：2.75kg ランプ: 0.26kg	器具：2.75kg ランプ: 0.26kg	器具：3.8kg ランプ：0.31kg x2
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	336	337	339	340
SII用型番マスタ番号	MN-00024336	MN-00024337	MN-00024339	MN-00024340
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-1200KC2T +Reach-24 5000K■	PR-1200KC2T +Reach-24 3000K■	PR-1200KC2T +Reach-15-DALI 5000K■	PR-1200KC2T +Reach-13A D 5000K■
色温度	5000K	3000K	5000K	5000K
光束（lm）	7,800	7,254	4,600	4,600
定格消費電力（W）	48.0	48.0	30.0	26.0
エネルギー消費効率（lm/W）	162.5	151.1	153.3	176.9
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	器具：3.8kg　ランプ：0.31kg x2	器具：3.8kg　ランプ：0.31kg x2	器具：3.8kg　ランプ：0.19kg x2	器具：3.8kg　ランプ：0.31kg x2
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考			DALI調光	PWM調光

■ベースライト型LED照明

No.	341	342	343	344
SII用型番マスタ番号	MN-00024341	MN-00024342	MN-00024343	MN-00024344
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-1200KC2T +Reach-12A 5700K■	PR-1200KC2T +Reach-12A 5000K■	PR-1200KC2T +Reach-12A 4000K■	PR-1200KC2T +Reach-12A 3500K■
色温度	5700K	5000K	4000K	3500K
光束（lm）	4,508	4,600	4,600	4,416
定格消費電力（W）	24.0	24.0	24.0	24.0
エネルギー消費効率（lm/W）	187.8	191.6	191.6	184.0
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	器具：3.8kg　ランプ：0.30kg x2	器具：3.8kg　ランプ：0.30kg x2	器具：3.8kg　ランプ：0.30kg x2	器具：3.8kg　ランプ：0.30kg x2
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	345	346	347	348
SII用型番マスタ番号	MN-00024345	MN-00024346	MN-00024347	MN-00024348
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-1200KC2T +Reach-12A 3000K■	PR-1200KC2T +Reach-12 5000K■	PR-1200KC2T +Reach-12 4000K■	PR-1200KC2T +Reach-12 3500K■
色温度	3000K	5000K	4000K	3500K
光束（lm）	4,278	4,000	4,000	3,840
定格消費電力（W）	24.0	24.0	24.0	24.0
エネルギー消費効率（lm/W）	178.2	166.6	166.6	160.0
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	器具：3.8kg　ランプ：0.30kg x2	器具：3.8kg　ランプ：0.23kg x2	器具：3.8kg　ランプ：0.23kg x2	器具：3.8kg　ランプ：0.23kg x2
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	349	350	351	352
SII用型番マスタ番号	MN-00024349	MN-00024350	MN-00024351	MN-00024352
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-1200KC2T +Reach-12 3000K■	PR-1200KC2T +March-15 5000K■	PR-1200KC2T +Basic-16 5000K■	PR-1200KC2T +Basic-16 3000K■
色温度	3000K	5000K	5000K	3000K
光束（lm）	3,720	4,600	4,800	4,320
定格消費電力（W）	24.0	30.0	32.0	32.0
エネルギー消費効率（lm/W）	155.0	153.3	150.0	135.0
演色性（Ra）	80	80	85	85
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	210°	170°	170°	170°
質量	器具：3.8kg　ランプ：0.23kg x2	器具：3.80kg ランプ: 0.26kg x2	器具：3.80kg ランプ: 0.26kg x2	器具：3.80kg ランプ: 0.26kg x2
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	353	354	355	358
SII用型番マスタ番号	MN-00024353	MN-00024354	MN-00024355	MN-00024358
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-1200KC2T +Basic-14 5000K■	PR-1200KC2T +Basic-14 3000K■	PR-1200KC1T +Terra-13A 5000K■	PR-1200KC1T +Reach-24 5000K■
色温度	5000K	3000K	5000K	5000K
光束（lm）	4,400	3,960	2,300	3,900
定格消費電力（W）	28.0	28.0	13.0	24.0
エネルギー消費効率（lm/W）	157.1	141.4	176.9	162.5
演色性（Ra）	85	85	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	40000時間	50000時間	50000時間
配光角	170°	170°	210°	210°
質量	器具：3.8kg ランプ: 0.26kg x2	器具：3.8kg ランプ: 0.26kg x2	器具：2.75kg ランプ：0.31kg	器具：2.75kg ランプ：0.31kg
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	359	361	362	363
SII用型番マスタ番号	MN-00024359	MN-00024361	MN-00024362	MN-00024363
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-1200KC1T +Reach-24 3000K■	PR-1200KC1T +Reach-15-DALI 5000K■	PR-1200KC1T +Reach-13A D 5000K■	PR-1200KC1T +Reach-12A 5700K■
色温度	3000K	5000K	5000K	5700K
光束（lm）	3,627	2,300	2,300	2,254
定格消費電力（W）	24.0	15.0	13.0	12.0
エネルギー消費効率（lm/W）	151.1	153.3	176.9	187.8
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC100～240V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	器具：2.75kg ランプ：0.31kg	器具：2.75kg ランプ：0.19kg	器具：2.75kg ランプ：0.31kg	器具：2.75kg ランプ：0.30kg
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
Image				
備考		DALI調光	PWM調光	

■ベースライト型LED照明

No.	364	365	366	367
SII用型番マスタ番号	MN-00024364	MN-00024365	MN-00024366	MN-00024367
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-1200KC1T +Reach-12A 5000K■	PR-1200KC1T +Reach-12A 4000K■	PR-1200KC1T +Reach-12A 3500K■	PR-1200KC1T +Reach-12A 3000K■
色温度	5000K	4000K	3500K	3000K
光束（lm）	2,300	2,300	2,208	2,139
定格消費電力（W）	12.0	12.0	12.0	12.0
エネルギー消費効率（lm/W）	191.6	191.6	184.0	178.2
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	器具：2.75kg　ランプ：0.30kg	器具：2.75kg　ランプ：0.30kg	器具：2.75kg　ランプ：0.30kg	器具：2.75kg　ランプ：0.30kg
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	368	369	370	371
SII用型番マスタ番号	MN-00024368	MN-00024369	MN-00024370	MN-00024371
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-1200KC1T +Reach-12 5000K■	PR-1200KC1T +Reach-12 4000K■	PR-1200KC1T +Reach-12 3500K■	PR-1200KC1T +Reach-12 3000K■
色温度	5000K	4000K	3500K	3000K
光束（lm）	2,000	2,000	1,920	1,860
定格消費電力（W）	12.0	12.0	12.0	12.0
エネルギー消費効率（lm/W）	166.6	166.6	160.0	155.0
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	器具：2.75kg　ランプ：0.23kg	器具：2.75kg　ランプ：0.23kg	器具：2.75kg　ランプ：0.23kg	器具：2.75kg　ランプ：0.23kg
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	372	373	374	375
SII用型番マスタ番号	MN-00024372	MN-00024373	MN-00024374	MN-00024375
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-1200KC1T +March-15 5000K■	PR-1200KC1T +Basic-16 5000K■	PR-1200KC1T +Basic-16 3000K■	PR-1200KC1T +Basic-14 5000K■
色温度	5000K	5000K	3000K	5000K
光束（lm）	2,300	2,400	2,160	2,200
定格消費電力（W）	15.0	16.0	16.0	14.0
エネルギー消費効率（lm/W）	153.3	150.0	135.0	157.1
演色性（Ra）	80	85	85	85
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	210°	170°	170°	170°
質量	器具：2.75kg ランプ：0.19kg	器具：2.75kg ランプ: 0.26kg	器具：2.75kg ランプ: 0.26kg	器具：2.75kg ランプ: 0.26kg
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	376	377	380	381
SII用型番マスタ番号	MN-00024376	MN-00024377	MN-00024380	MN-00024381
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-1200KC1T +Basic-14 3000K■	PR-1200C2T +Terra-13A 5000K■	PR-1200C2T +Reach-24 5000K■	PR-1200C2T +Reach-24 3000K■
色温度	3000K	5000K	5000K	3000K
光束（lm）	1,980	4,600	7,800	7,254
定格消費電力（W）	14.0	26.0	48.0	48.0
エネルギー消費効率（lm/W）	141.4	176.9	162.5	151.1
演色性（Ra）	85	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	170°	210°	210°	210°
質量	器具：2.75kg ランプ: 0.26kg	器具：約2.85kg ランプ：0.31kg x2	器具：約2.85kg ランプ：0.31kg x2	器具：約2.85kg ランプ：0.31kg x2
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	383	384	385	386
SII用型番マスタ番号	MN-00024383	MN-00024384	MN-00024385	MN-00024386
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-1200C2T +Reach-15-DALI 5000K■	PR-1200C2T +Reach-13A D 5000K■	PR-1200C2T +Reach-12A 5700K■	PR-1200C2T +Reach-12A 5000K■
色温度	5000K	5000K	5700K	5000K
光束（lm）	4,600	4,600	4,508	4,600
定格消費電力（W）	30.0	26.0	24.0	24.0
エネルギー消費効率（lm/W）	153.3	176.9	187.8	191.6
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC100～240V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	器具：約2.85kg　ランプ：0.19kg x2	器具：約2.85kg　ランプ：0.31kg x2	器具：約2.85kg　ランプ：0.3kg x2	器具：約2.85kg　ランプ：0.3kg x2
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考	DALI調光	PWM調光		

■ベースライト型LED照明

No.	387	388	389	390
SII用型番マスタ番号	MN-00024387	MN-00024388	MN-00024389	MN-00024390
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-1200C2T +Reach-12A 4000K■	PR-1200C2T +Reach-12A 3500K■	PR-1200C2T +Reach-12A 3000K■	PR-1200C2T +Reach-12 5000K■
色温度	4000K	3500K	3000K	5000K
光束（lm）	4,600	4,416	4,278	4,000
定格消費電力（W）	24.0	24.0	24.0	24.0
エネルギー消費効率（lm/W）	191.6	184.0	178.2	166.6
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	器具：約2.85kg　ランプ：0.3kg x2	器具：約2.85kg　ランプ：0.3kg x2	器具：約2.85kg　ランプ：0.3kg x2	器具：約2.85kg　ランプ：0.23kg x2
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	391	392	393	394
SII用型番マスタ番号	MN-00024391	MN-00024392	MN-00024393	MN-00024394
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-1200C2T +Reach-12 4000K■	PR-1200C2T +Reach-12 3500K■	PR-1200C2T +Reach-12 3000K■	PR-1200C2T +March-15 5000K■
色温度	4000K	3500K	3000K	5000K
光束（lm）	4,000	3,840	3,720	4,600
定格消費電力（W）	24.0	24.0	24.0	30.0
エネルギー消費効率（lm/W）	166.6	160.0	155.0	153.3
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	器具：約2.85kg　ランプ：0.23kg x2	器具：約2.85kg　ランプ：0.23kg x2	器具：約2.85kg　ランプ：0.23kg x2	器具：約2.85kg　ランプ：0.19kg x2
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	395	396	397	398
SII用型番マスタ番号	MN-00024395	MN-00024396	MN-00024397	MN-00024398
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-1200C2T +Basic-16 5000K■	PR-1200C2T +Basic-16 3000K■	PR-1200C2T +Basic-14 5000K■	PR-1200C2T +Basic-14 3000K■
色温度	5000K	3000K	5000K	3000K
光束（lm）	4,800	4,320	4,400	3,960
定格消費電力（W）	32.0	32.0	28.0	28.0
エネルギー消費効率（lm/W）	150.0	135.0	157.1	141.4
演色性（Ra）	85	85	85	85
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	170°	170°	170°	170°
質量	器具：2.85g ランプ: 0.26kg x2	器具：2.85g ランプ: 0.26kg x2	器具：2.85g ランプ: 0.26kg x2	器具：2.85g ランプ: 0.26kg x2
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	399	402	403	405
SII用型番マスタ番号	MN-00024399	MN-00024402	MN-00024403	MN-00024405
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-1200C1T +Terra-13A 5000K■	PR-1200C1T +Reach-24 5000K■	PR-1200C1T +Reach-24 3000K■	PR-1200C1T +Reach-15-DALI 5000K■
色温度	5000K	5000K	3000K	5000K
光束（lm）	2,300	3,900	3,627	2,300
定格消費電力（W）	13.0	24.0	24.0	15.0
エネルギー消費効率（lm/W）	176.9	162.5	151.1	153.3
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC100～240V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	器具：約1.05kg　ランプ：0.31kg	器具：約1.05kg　ランプ：0.31kg	器具：約1.05kg　ランプ：0.31kg	器具：約1.05kg　ランプ：0.19kg
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				DALI調光

■ベースライト型LED照明

No.	406	407	408	409
SII用型番マスタ番号	MN-00024406	MN-00024407	MN-00024408	MN-00024409
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-1200C1T +Reach-13A D 5000K■	PR-1200C1T +Reach-12A 5700K■	PR-1200C1T +Reach-12A 5000K■	PR-1200C1T +Reach-12A 4000K■
色温度	5000K	5700K	5000K	4000K
光束（lm）	2,300	2,254	2,300	2,300
定格消費電力（W）	13.0	12.0	12.0	12.0
エネルギー消費効率（lm/W）	176.9	187.8	191.6	191.6
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	器具：約1.05kg　ランプ：0.31kg	器具：約1.05kg　ランプ：0.3kg	器具：約1.05kg　ランプ：0.3kg	器具：約1.05kg　ランプ：0.3kg
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考	PWM調光			

■ベースライト型LED照明

No.	410	411	412	413
SII用型番マスタ番号	MN-00024410	MN-00024411	MN-00024412	MN-00024413
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-1200C1T +Reach-12A 3500K■	PR-1200C1T +Reach-12A 3000K■	PR-1200C1T +Reach-12 5000K■	PR-1200C1T +Reach-12 4000K■
色温度	3500K	3000K	5000K	4000K
光束（lm）	2,208	2,139	2,000	2,000
定格消費電力（W）	12.0	12.0	12.0	12.0
エネルギー消費効率（lm/W）	184.0	178.2	166.6	166.6
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	器具：約1.05kg　ランプ：0.3kg	器具：約1.05kg　ランプ：0.3kg	器具：約1.05kg　ランプ：0.23kg	器具：約1.05kg　ランプ：0.23kg
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	414	415	416	417
SII用型番マスタ番号	MN-00024414	MN-00024415	MN-00024416	MN-00024417
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-1200C1T +Reach-12 3500K■	PR-1200C1T +Reach-12 3000K■	PR-1200C1T +March-15 5000K■	PR-1200C1T +Basic-16 5000K■
色温度	3500K	3000K	5000K	5000K
光束（lm）	1,920	1,860	2,300	2,400
定格消費電力（W）	12.0	12.0	15.0	16.0
エネルギー消費効率（lm/W）	160.0	155.0	153.3	150.0
演色性（Ra）	80	80	80	85
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	40000時間
配光角	210°	210°	210°	170°
質量	器具：約1.05kg　ランプ：0.23kg	器具：約1.05kg　ランプ：0.23kg	器具：約1.05kg　ランプ：0.19kg	器具：1.05kg ランプ: 0.26kg
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	418	419	420	443
SII用型番マスタ番号	MN-00024418	MN-00024419	MN-00024420	MN-00024495
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	PR-1200C1T +Basic-16 3000K■	PR-1200C1T +Basic-14 5000K■	PR-1200C1T +Basic-14 3000K■	Basic-BL-LB-043 5000K +Basic-BL-W70C
色温度	3000K	5000K	3000K	5000K
光束（lm）	2,160	2,200	1,980	6,900
定格消費電力（W）	16.0	14.0	14.0	43.0
エネルギー消費効率（lm/W）	135.0	157.1	141.4	160.4
演色性（Ra）	85	85	85	85
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	170°	170°	170°	120°
質量	器具：1.05kg ランプ: 0.26kg	器具：1.05kg ランプ: 0.26kg	器具：1.05kg ランプ: 0.26kg	2.6kg
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	5年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	444	445	446	447
SII用型番マスタ番号	MN-00024496	MN-00024497	MN-00024498	MN-00024499
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	Basic-BL-LB-043 5000K +Basic-BL-W230	Basic-BL-LB-043 5000K +Basic-BL-W160	Basic-BL-LB-043 3000K +Basic-BL-W70C	Basic-BL-LB-043 3000K +Basic-BL-W230
色温度	5000K	5000K	3000K	3000K
光束（lm）	6,900	6,900	6,210	6,210
定格消費電力（W）	43.0	43.0	43.0	43.0
エネルギー消費効率（lm/W）	160.4	160.4	144.4	144.4
演色性（Ra）	85	85	85	85
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	120°	120°	120°	120°
質量	2.60kg	2.1kg	2.6kg	2.60kg
保証期間	5年	5年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	448	449	450	451
SII用型番マスタ番号	MN-00024500	MN-00024501	MN-00024502	MN-00024503
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	Basic-BL-LB-043 3000K +Basic-BL-W160	Basic-BL-LB-035 5000K +Basic-BL-W70C	Basic-BL-LB-035 5000K +Basic-BL-W230	Basic-BL-LB-035 5000K +Basic-BL-W160
色温度	3000K	5000K	5000K	5000K
光束（lm）	6,210	5,200	5,200	5,200
定格消費電力（W）	43.0	35.0	35.0	35.0
エネルギー消費効率（lm/W）	144.4	148.5	148.5	148.5
演色性（Ra）	85	85	85	85
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	120°	120°	120°	120°
質量	2.1kg	2.6kg	2.60kg	2.1kg
保証期間	5年	5年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	452	453	454	455
SII用型番マスタ番号	MN-00024504	MN-00024505	MN-00024506	MN-00024507
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	Basic-BL-LB-035 3000K +Basic-BL-W70C	Basic-BL-LB-035 3000K +Basic-BL-W230	Basic-BL-LB-035 3000K +Basic-BL-W160	Basic-BL-LB-022 5000K +Basic-BL-W70C
色温度	3000K	3000K	3000K	5000K
光束（lm）	4,680	4,680	4,680	3,400
定格消費電力（W）	35.0	35.0	35.0	22.0
エネルギー消費効率（lm/W）	133.7	133.7	133.7	154.5
演色性（Ra）	85	85	85	85
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	120°	120°	120°	120°
質量	2.6kg	2.60kg	2.1kg	2.6kg
保証期間	5年	5年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

No.	456	457	458	459
SII用型番マスタ番号	MN-00024508	MN-00024509	MN-00024510	MN-00024511
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	Basic-BL-LB-022 5000K +Basic-BL-W230	Basic-BL-LB-022 5000K +Basic-BL-W160	Basic-BL-LB-022 3000K +Basic-BL-W70C	Basic-BL-LB-022 3000K +Basic-BL-W230
色温度	5000K	5000K	3000K	3000K
光束（lm）	3,400	3,400	3,060	3,060
定格消費電力（W）	22.0	22.0	22.0	22.0
エネルギー消費効率（lm/W）	154.5	154.5	139.0	139.0
演色性（Ra）	85	85	85	85
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	120°	120°	120°	120°
質量	2.60kg	2.1kg	2.6kg	2.6kg
保証期間	5年	5年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考				

■ベースライト型LED照明

		2019年　新規追加機種	
No.	460	1	2
SII用型番マスタ番号	MN-00024512		
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明
型番号	Basic-BL-LB-022 3000K +Basic-BL-W160	Reach-Wave-80 3000K	Reach-Wave-80 3500K
色温度	3000K	3000K	3500K
光束（lm）	3,060	9,300	9,600
定格消費電力（W）	22.0	80.0	80.0
エネルギー消費効率（lm/W）	139.0	116.2	120.0
演色性（Ra）	85	83	83
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	120°	130°	130°
質量	2.1kg	3.9kg	3.9kg
保証期間	5年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	本体/鋼板、枠/アルミ	本体/鋼板、枠/アルミ
Image			
備考			

■コンパクト蛍光灯型LED照明

No.	73	74	76	78
SII用型番マスタ番号	MN-00024073	MN-00024074	MN-00024076	MN-00024078
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	コンパクト蛍光灯型LED照明	コンパクト蛍光灯型LED照明	コンパクト蛍光灯型LED照明	コンパクト蛍光灯型LED照明
型番号	Reach-FPL-017-056 D 5000K	Reach-FPL-017-056 D 3000K	Reach-FPL-017-056 3000K	Reach-FPL-012-041 3000K
色温度	5000K	3000K	3000K	3000K
光束（lm）	2,380	2,213	2,213	1,562
定格消費電力（W）	17.0	17.0	17.0	12.0
エネルギー消費効率（lm/W）	140.0	130.1	130.1	130.1
演色性（Ra）	85	85	85	85
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	200g	200g	200g	160g
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/PC	カバー/PC、本体/PC	カバー/PC、本体/PC	カバー/PC、本体/PC
Image				
備考	PWM調光 口金GY-10q	PWM調光 口金GY-10q	口金GY-10q	口金GY-10q

■コンパクト蛍光灯型LED照明

No.	80	204	423	424
SII用型番マスタ番号	MN-00024080	MN-00024204	MN-00024426	MN-00024427
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	コンパクト蛍光灯型LED照明	コンパクト蛍光灯型LED照明	コンパクト蛍光灯型LED照明	コンパクト蛍光灯型LED照明
型番号	Reach-FPL-008-024 3000K	PR-FPL-029-086 3000K	LINDA-Tee-24q-7 3000K	LINDA-Tee-24q-16 3000K
色温度	3000K	3000K	3000K	3000K
光束（lm）	1,041	3,480	750	1,680
定格消費電力（W）	8.0	29.5	7.0	16.0
エネルギー消費効率（lm/W）	130.1	117.9	107.1	105.0
演色性（Ra）	85	82	80	80
電圧	AC90～264V	AC100～240V	AC100～240V	AC100～240V
設計寿命	40000時間	50000時間	40000時間	40000時間
配光角	210°	160°	360°	360°
質量	110g	530g	105g	150g
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/PC	カバー/PC、本体/アルミ	カバー/PC、ベース/PC	カバー/PC、ベース/PC
Image				
備考	口金GY-10q	口金GY-10q	口金GY-24q	口金GY-24q

補助対象型番リスト（高効率照明）

■コンパクト蛍光灯型LED照明

No.	425	427
SII用型番マスタ番号	MN-00024428	MN-00024430
種別	LED照明器具	LED照明器具
製品名	コンパクト蛍光灯型LED照明	コンパクト蛍光灯型LED照明
型番号	LINDA-Tee-24q-13 3000K	LINDA-Tee-10q-7 3000K
色温度	3000K	3000K
光束（lm）	1,350	750
定格消費電力（W）	13.0	7.0
エネルギー消費効率（lm/W）	103.8	107.1
演色性（Ra）	80	80
電圧	AC100～240V	AC100～240V
設計寿命	40000時間	40000時間
配光角	360°	360°
質量	135g	105g
保証期間	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、ベース/PC	カバー/PC、ベース/PC
Image		
備考	口金GY-24q	口金GY-10q

補助対象型番リスト（高効率照明）

■LEDダウンライト

No.	1	2	3	4
SII用型番マスタ番号	MN-00002401	MN-00002402	MN-00002403	MN-00002404
種別	LEDダウンライト	LEDダウンライト	LEDダウンライト	LEDダウンライト
製品名	LEDダウンライト	LEDダウンライト	LEDダウンライト	LEDダウンライト
型番号	Reach-D-200-33A D 5000K	Reach-D-200-33A D 3000K	Reach-D-200-33A 5000K	Reach-D-200-33A 3000K
色温度	5000K	3000K	5000K	3000K
光束（lm）	4,300	3,960	4,300	3,960
定格消費電力（W）	33.0	33.0	33.0	33.0
エネルギー消費効率（lm/W）	130.3	120.0	130.3	120.0
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	90°	90°	90°	90°
質量	0.8kg	0.8kg	0.8kg	0.8kg
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板
Image				
備考	PWM調光	PWM調光		

■LEDダウンライト

No.	5	6	7	8
SII用型番マスタ番号	MN-00002405	MN-00002406	MN-00002407	MN-00002408
種別	LEDダウンライト	LEDダウンライト	LEDダウンライト	LEDダウンライト
製品名	LEDダウンライト	LEDダウンライト	LEDダウンライト	LEDダウンライト
型番号	Reach-D-175-12A D 5000K	Reach-D-175-12A D 3500K	Reach-D-175-12A D 3000K	Reach-D-175-12A 5000K
色温度	5000K	3500K	3000K	5000K
光束（lm）	1,500	1,440	1,395	1,500
定格消費電力（W）	12.0	12.0	12.0	12.0
エネルギー消費効率（lm/W）	125.0	120.0	116.2	125.0
演色性（Ra）	83	83	83	83
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	90°	90°	90°	90°
質量	0.4kg	0.4kg	0.4kg	0.4kg
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板
Image				
備考	PWM調光	PWM調光	PWM調光	

補助対象型番リスト（高効率照明）

■LEDダウンライト

No.	9	10	11	12
SII用型番マスタ番号	MN-00002409	MN-00002410	MN-00002411	MN-00002412
種別	LEDダウンライト	LEDダウンライト	LEDダウンライト	LEDダウンライト
製品名	LEDダウンライト	LEDダウンライト	LEDダウンライト	LEDダウンライト
型番号	Reach-D-175-12A 3500K	Reach-D-175-12A 3000K	Reach-D-150-8A D 5000K	Reach-D-150-8A D 3000K
色温度	3500K	3000K	5000K	3000K
光束（lm）	1,440	1,395	1,000	930
定格消費電力（W）	12.0	12.0	8.0	8.0
エネルギー消費効率（lm/W）	120.0	116.2	125.0	116.2
演色性（Ra）	83	83	83	83
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	90°	90°	90°	90°
質量	0.4kg	0.4kg	0.4kg	0.4kg
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板
Image				
備考			PWM調光	PWM調光

■LEDダウンライト

No.	13	14	15	16
SII用型番マスタ番号	MN-00002413	MN-00002414	MN-00002415	MN-00002416
種別	LEDダウンライト	LEDダウンライト	LEDダウンライト	LEDダウンライト
製品名	LEDダウンライト	LEDダウンライト	LEDダウンライト	LEDダウンライト
型番号	Reach-D-150-8A 5000K	Reach-D-150-8A 3000K	Reach-D-150-6A D 5000K	Reach-D-150-6A D 3000K
色温度	5000K	3000K	5000K	3000K
光束（lm）	1,000	900	750	660
定格消費電力（W）	8.0	8.0	6.0	6.0
エネルギー消費効率（lm/W）	125.0	112.5	125.0	110.0
演色性（Ra）	83	83	83	83
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	90°	90°	90°	90°
質量	0.4kg	0.4kg	0.4kg	0.4kg
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板
Image				
備考			PWM調光	PWM調光

■LEDダウンライト

No.	17	18	19	20
SII用型番マスタ番号	MN-00002417	MN-00002418	MN-00002419	MN-00002420
種別	LEDダウンライト	LEDダウンライト	LEDダウンライト	LEDダウンライト
製品名	LEDダウンライト	LEDダウンライト	LEDダウンライト	LEDダウンライト
型番号	Reach-D-150-6A 5000K	Reach-D-150-6A 3000K	Reach-D-150-12A-DALI 5000K	Reach-D-150-12A-DALI 3000K
色温度	5000K	3000K	5000K	3000K
光束（lm）	750	660	1,500	1,300
定格消費電力（W）	6.0	6.0	12.0	12.0
エネルギー消費効率（lm/W）	125.0	110.0	125.0	108.3
演色性（Ra）	83	83	83	83
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	90°	90°	90°	90°
質量	0.4kg	0.4kg	0.4kg	0.4kg
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板
Image				
備考			DALI調光	DALI調光

■LEDダウンライト

No.	21	22	23	24
SII用型番マスタ番号	MN-00002421	MN-00002422	MN-00002423	MN-00002424
種別	LEDダウンライト	LEDダウンライト	LEDダウンライト	LEDダウンライト
製品名	LEDダウンライト	LEDダウンライト	LEDダウンライト	LEDダウンライト
型番号	Reach-D-150-12A D 5000K	Reach-D-150-12A D 3500K	Reach-D-150-12A D 3000K	Reach-D-150-12A 5000K
色温度	5000K	3500K	3000K	5000K
光束（lm）	1,500	1,440	1,395	1,500
定格消費電力（W）	12.0	12.0	12.0	12.0
エネルギー消費効率（lm/W）	125.0	120.0	116.2	125.0
演色性（Ra）	83	83	83	83
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	90°	90°	90°	90°
質量	0.4kg	0.4kg	0.4kg	0.4kg
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板
Image				
備考	PWM調光	PWM調光	PWM調光	

補助対象型番リスト（高効率照明）

■LEDダウンライト

No.	25	26	27	28
SII用型番マスタ番号	MN-00002425	MN-00002426	MN-00002427	MN-00002428
種別	LEDダウンライト	LEDダウンライト	LEDダウンライト	LEDダウンライト
製品名	LEDダウンライト	LEDダウンライト	LEDダウンライト	LEDダウンライト
型番号	Reach-D-150-12A 3500K	Reach-D-150-12A 3000K	Reach-D-125-6A D 5000K	Reach-D-125-6A D 3000K
色温度	3500K	3000K	5000K	3000K
光束（lm）	1,440	1,300	750	660
定格消費電力（W）	12.0	12.0	6.0	6.0
エネルギー消費効率（lm/W）	120.0	108.3	125.0	110.0
演色性（Ra）	83	83	83	83
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	90°	90°	82°	82°
質量	0.4kg	0.4kg	0.4kg	0.4kg
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板
Image				
備考			PWM調光	PWM調光

補助対象型番リスト（高効率照明）

■LEDダウンライト

No.	29	30	31	32
SII用型番マスタ番号	MN-00002429	MN-00002430	MN-00002431	MN-00002432
種別	LEDダウンライト	LEDダウンライト	LEDダウンライト	LEDダウンライト
製品名	LEDダウンライト	LEDダウンライト	LEDダウンライト	LEDダウンライト
型番号	Reach-D-125-6A 5000K	Reach-D-125-6A 3000K	Reach-D-100-6A D 5000K	Reach-D-100-6A D 3000K
色温度	5000K	3000K	5000K	3000K
光束（lm）	750	660	660	580
定格消費電力（W）	6.0	6.0	6.0	6.0
エネルギー消費効率（lm/W）	125.0	110.0	110.0	96.6
演色性（Ra）	83	83	83	83
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	82°	82°	82°	82°
質量	0.4kg	0.4kg	0.3kg	0.3kg
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板
Image				
備考			PWM調光	PWM調光

補助対象型番リスト（高効率照明）

■LEDダウンライト

No.	34
SII用型番マスタ番号	MN-00002434
種別	LEDダウンライト
製品名	LEDダウンライト
型番号	Reach-D-100-6A 3000K
色温度	3000K
光束（lm）	580
定格消費電力（W）	6.0
エネルギー消費効率（lm/W）	96.6
演色性（Ra）	83
電圧	AC90～264V
設計寿命	40000時間
配光角	82°
質量	0.3kg
保証期間	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PMMA、本体/鋼板
Image	
備考	

補助対象型番リスト（高効率照明）

■直管型LED照明器具

No.	64	173	177	181
SII用型番マスタ番号	MN-00024064	MN-00024173	MN-00024177	MN-00024181
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	Terra-13A 5000K	Reach-9-830 5000K	Reach-8 3000K	Reach-35 5000K
色温度	5000K	5000K	3000K	5000K
光束（lm）	2,300	1,350	1,070	6,000
定格消費電力（W）	13.0	9.0	8.0	35.0
エネルギー消費効率（lm/W）	176.9	150.0	133.6	171.4
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	310g	170ｇ	132g	570g
保証期間	5年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	本体/PC	本体/PC	本体/PC	本体/PC
Image				
備考	口金　G13	口金　G13	口金　G13	口金　G13/R17D

補助対象型番リスト（高効率照明）

■直管型LED照明器具

No.	182	183	184	185
SII用型番マスタ番号	MN-00024182	MN-00024183	MN-00024184	MN-00024185
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	Reach-35 3000K	Reach-24-1178 5000K	Reach-24 5000K	Reach-24 3000K
色温度	3000K	5000K	5000K	3000K
光束（lm）	5,580	3,900	3,900	3,627
定格消費電力（W）	35.0	24.0	24.0	24.0
エネルギー消費効率（lm/W）	159.4	162.5	162.5	151.1
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	570g	200g	310g	310g
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	本体/PC	本体/PC	本体/PC	本体/PC
Image				
備考	口金　G13/R17D	口金　G13	口金　G13	口金　G13

■直管型LED照明器具

No.	187	188	189	190
SII用型番マスタ番号	MN-00024187	MN-00024188	MN-00024189	MN-00024190
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	Reach-18A-1178 5000K	Reach-15-DALI 5000K	Reach-13A D 5000K	Reach-12A 5700K
色温度	5000K	5000K	5000K	5700K
光束（lm）	3,100	2,300	2,300	2,254
定格消費電力（W）	18.0	15.0	13.0	12.0
エネルギー消費効率（lm/W）	172.2	153.3	176.9	187.8
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC100～240V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	200g	195ｇ	310g	300g
保証期間	3年	3年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	本体/PC	本体/PC	本体/PC	本体/PC
Image				
備考	口金　G13	口金　G13 DALI調光	口金　G13 PWM調光	口金　G13

補助対象型番リスト（高効率照明）

■直管型LED照明器具

No.	191	192	193	194
SII用型番マスタ番号	MN-00024191	MN-00024192	MN-00024193	MN-00024194
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	Reach-12A 5000K	Reach-12A 4000K	Reach-12A 3500K	Reach-12A 3000K
色温度	5000K	4000K	3500K	3000K
光束（lm）	2,300	2,300	2,208	2,139
定格消費電力（W）	12.0	12.0	12.0	12.0
エネルギー消費効率（lm/W）	191.6	191.6	184.0	178.2
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	300g	300g	300g	300g
保証期間	5年	5年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	本体/PC	本体/PC	本体/PC	本体/PC
Image				
備考	口金　G13	口金　G13	口金　G13	口金　G13

■直管型LED照明器具

No.	195	196	197	198
SII用型番マスタ番号	MN-00024195	MN-00024196	MN-00024197	MN-00024198
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	Reach-12 5000K	Reach-12 4000K	Reach-12 3500K	Reach-12 3000K
色温度	5000K	4000K	3500K	3000K
光束（lm）	2,000	2,000	1,920	1,860
定格消費電力（W）	12.0	12.0	12.0	12.0
エネルギー消費効率（lm/W）	166.6	166.6	160.0	155.0
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	234g	234g	234g	234g
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	本体/PC	本体/PC	本体/PC	本体/PC
Image				
備考	口金　G13 ※在庫なくなり次第販売終了	口金　G13 ※在庫なくなり次第販売終了	口金　G13 ※在庫なくなり次第販売終了	口金　G13 ※在庫なくなり次第販売終了

補助対象型番リスト（高効率照明）

■直管型LED照明器具

No.	421	461	462	463
SII用型番マスタ番号	MN-00024421	MN-00024513	MN-00024514	MN-00024515
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	March-15 5000K	Basic-8 5000K	Basic-8 3000K	Basic-16 5000K
色温度	5000K	5000K	3000K	5000K
光束（lm）	2,300	1,280	1,150	2,400
定格消費電力（W）	15.0	8.0	8.0	16.0
エネルギー消費効率（lm/W）	153.3	160.0	143.7	150.0
演色性（Ra）	80	85	85	85
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	210°	170°	170°	170°
質量	180g	0.16kg	0.16kg	0.26kg
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	本体/PC	本体/PC	本体/PC	本体/PC
Image				
備考	口金　G13	口金　G13	口金　G13	口金　G13

■直管型LED照明器具

No.	464	465	466	467
SII用型番マスタ番号	MN-00024516	MN-00024517	MN-00024518	MN-00113611
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	Basic-16 3000K	Basic-14 5000K	Basic-14 3000K	Reach-18A
色温度	3000K	5000K	3000K	
光束（lm）	2,160	2,200	1,980	3,100
定格消費電力（W）	16.0	14.0	14.0	18.0
エネルギー消費効率（lm/W）	135.0	157.1	141.4	172.2
演色性（Ra）	85	85	85	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	50000時間
配光角	170°	170°	170°	210°
質量	0.26kg	0.26kg	0.26kg	310g
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	本体/PC	本体/PC	本体/PC	本体/PC
Image				
備考	口金　G13	口金　G13	口金　G13	口金　G13

補助対象型番リスト（高効率照明）

■直管型LED照明器具

2019年　新規追加機種

No.	6	7	8	9
SII用型番マスタ番号				
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	Reach-AP-3A 5700K	Reach-6-P 3000K	Reach-6-P 3500K	Reach-6-P 4000K
色温度	5700K	3000K	3500K	4000K
光束（lm）	460	1,047	1,047	1,150
定格消費電力（W）	3.0	6.0	6.0	6.0
エネルギー消費効率（lm/W）	153.3	174.5	174.5	191.6
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	300°	300°	300°
質量	132g	235g	235g	235g
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	本体/PC	本体/PC	本体/PC	本体/PC
Image				
備考	口金　G13	口金　G13 回転ソケット	口金　G13 回転ソケット	口金　G13 回転ソケット

■直管型LED照明器具

No.	10	11	12	13
SII用型番マスタ番号				
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	Reach-6-P 5000K	Reach-6-P 5700K	Reach-11 3000K	Reach-11 3500K
色温度	3500K	5700K	3000K	3500K
光束（lm）	1,150	1,093	1,820	1,820
定格消費電力（W）	6.0	6.0	11.0	11.0
エネルギー消費効率（lm/W）	191.6	182.1	165.4	165.4
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	300°	300°	300°	300°
質量	235g	235g	235g	235g
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	本体/PC	本体/PC	本体/PC	本体/PC
Image				
備考	口金　G13 回転ソケット	口金　G13 回転ソケット	口金　G13 回転ソケット	口金　G13 回転ソケット

補助対象型番リスト（高効率照明）

■直管型LED照明器具

No.	14	15	16	17
SII用型番マスタ番号				
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	Reach-11 4000K	Reach-11 5000K	Reach-11 5700K	PR-600C1T +Reach-AP-3A 5700K■
色温度	4000K	3500K	5700K	5700K
光束（lm）	2,000	2,000	1,900	460
定格消費電力（W）	11.0	11.0	11.0	3.0
エネルギー消費効率（lm/W）	181.8	181.8	172.7	153.3
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	300°	300°	300°	210°
質量	235g	235g	235g	器具 0.7kg ランプ 132g
保証期間	3年	3年	3年	器具 1年 ランプ 3年
欄外(材質,摘要)	本体/PC	本体/PC	本体/PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考	口金　G13 回転ソケット	口金　G13 回転ソケット	口金　G13 回転ソケット	口金　G13

■直管型LED照明器具

No.	18	19	20	21
SII用型番マスタ番号				
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	PR-600C2T +Reach-AP-3A 5700K■	PR-600V1T +Reach-AP-3A 5700K■	PR-600V2T +Reach-AP-3A 5700K■	PR-600U1T +Reach-AP-3A 5700K■
色温度	5700K	5700K	5700K	5700K
光束（lm）	920	460	920	460
定格消費電力（W）	6.0	3.0	6.0	3.0
エネルギー消費効率（lm/W）	153.3	153.3	153.3	153.3
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	器具 1.1kg ランプ 132gx2	器具 1.2kg ランプ 132g	器具 1.9kg ランプ 132gx2	器具 1.9kgランプ 132g
保証期間	器具 1年 ランプ 3年	器具 1年 ランプ 3年	器具 1年 ランプ 3年	器具 1年ランプ 3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考	口金　G13	口金　G13	口金　G13	口金　G13

■直管型LED照明器具

No.	22	23	24	25
SII用型番マスタ番号				
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	PR-600U2T +Reach-AP-3A 5700K■	PR-600KC1T +Reach-AP-3A 5700K■	PR-600KC2T +Reach-AP-3A 5700K■	PR-600KKC1T +Reach-AP-3A 5700K■
色温度	5700K	5700K	5700K	5700K
光束（lm）	920	460	920	460
定格消費電力（W）	6.0	3.0	6.0	3.0
エネルギー消費効率（lm/W）	153.3	153.3	153.3	153.3
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	器具 3.3kgランプ 132gx2	器具 1.1kgランプ 132g	器具 1.1kgランプ 132gx2	器具 1.7kgランプ 132g
保証期間	器具 1年ランプ 3年	器具 1年ランプ 3年	器具 1年ランプ 3年	器具 1年ランプ 3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考	口金　G13	口金　G13	口金　G13	口金　G13

■直管型LED照明器具

No.	26	27	28	29
SII用型番マスタ番号				
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	PR-600S1M +Reach-AP-3A 5700K■	PR-600S1M +Basic-8 3000K■	PR-600S1M +Basic-8 5000K■	PR-1200U1T +Reach-12 3000K■
色温度	5700K	3000K	3500K	3000K
光束（lm）	460	1,150	1,280	1,860
定格消費電力（W）	3.0	8.0	8.0	12.0
エネルギー消費効率（lm/W）	153.3	143.7	160.0	155.0
演色性（Ra）	80	85	85	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	40000時間	40000時間	50000時間
配光角	210°	170°	170°	210°
質量	器具 0.6kgランプ 132g	器具 0.6kgランプ 160g	器具 0.6kgランプ 160g	器具 3.2kgランプ 234g
保証期間	器具 1年ランプ 3年	器具 1年ランプ 3年	器具 1年ランプ 3年	器具 1年ランプ 3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考	口金　G13	口金　G13	口金　G13	口金　G13

■直管型LED照明器具

No.	30	31	32	33
SII用型番マスタ番号				
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	PR-1200U1T +Reach-12 3500K■	PR-1200U1T +Reach-12 4000K■	PR-1200U1T +Reach-12 5000K■	PR-1200S1M +Reach-12 3000K■
色温度	温4000K	4000K	3500K	3000K
光束（lm）	1,920	2,000	2,000	1,860
定格消費電力（W）	12.0	12.0	12.0	12.0
エネルギー消費効率（lm/W）	160.0	166.6	166.6	155.0
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	器具 3.2kgランプ 234g	器具 3.2kgランプ 234g	器具 3.2kgランプ 234g	器具 1.2kgランプ 234g
保証期間	器具 1年ランプ 3年	器具 1年ランプ 3年	器具 1年ランプ 3年	器具 1年ランプ 3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考	口金　G13	口金　G13	口金　G13	口金　G13

■直管型LED照明器具

No.	34	35	36	37
SII用型番マスタ番号				
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	PR-1200S1M +Reach-12 3500K■	PR-1200S1M +Reach-12 4000K■	PR-1200S1M +Reach-12 5000K■	PR-1200U1T +Reach-12A 3000K■
色温度	温4000K	4000K	3500K	3000K
光束（lm）	1,920	2,000	2,000	2,139
定格消費電力（W）	12.0	12.0	12.0	12.0
エネルギー消費効率（lm/W）	160.0	166.6	166.6	178.2
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	器具 1.2kgランプ 234g	器具 1.2kgランプ 234g	器具 1.2kgランプ 234g	器具 3.2kgランプ 300g
保証期間	器具 1年ランプ 3年	器具 1年ランプ 3年	器具 1年ランプ 3年	器具 1年ランプ 5年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考	口金　G13	口金　G13	口金　G13	口金　G13

■直管型LED照明器具

No.	38	39	40	41
SII用型番マスタ番号				
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	PR-1200U1T +Reach-12A 3500K■	PR-1200U1T +Reach-12A 4000K■	PR-1200U1T +Reach-12A 5000K■	PR-1200U1T +Reach-12A 5700K■
色温度	温4000K	4000K	3500K	5700K
光束（lm）	2,208	2,300	2,300	2,254
定格消費電力（W）	12.0	12.0	12.0	12.0
エネルギー消費効率（lm/W）	184.0	191.6	191.6	187.8
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	器具 3.2kgランプ 300g	器具 3.2kgランプ 300g	器具 3.2kgランプ 300g	器具 3.2kgランプ 300g
保証期間	器具 1年ランプ 5年	器具 1年ランプ 5年	器具 1年ランプ 5年	器具 1年ランプ 5年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考	口金　G13	口金　G13	口金　G13	口金　G13

■直管型LED照明器具

No.	42	43	44	45
SII用型番マスタ番号				
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	PR-1200S1M +Reach-12A 3000K■	PR-1200S1M +Reach-12A 3500K■	PR-1200S1M +Reach-12A 4000K■	PR-1200S1M +Reach-12A 5000K■
色温度	3000K	温4000K	4000K	3500K
光束（lm）	2,139	2,208	2,300	2,300
定格消費電力（W）	12.0	12.0	12.0	12.0
エネルギー消費効率（lm/W）	178.2	184.0	191.6	191.6
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	器具 1.2kg ランプ 300g	器具 1.2kg ランプ 300g	器具 1.2kg ランプ 300g	器具 1.2kg ランプ 300g
保証期間	器具 1年ランプ 5年	器具 1年ランプ 5年	器具 1年ランプ 5年	器具 1年ランプ 5年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考	口金　G13	口金　G13	口金　G13	口金　G13

■直管型LED照明器具

No.	46	47	48	49
SII用型番マスタ番号				
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	PR-1200S1M +Reach-12A 5700K■	PR-1200U1T +Reach-6-P 3000K■	PR-1200U1T +Reach-6-P 3500K■	PR-1200U1T +Reach-6-P 4000K■
色温度	5700K	3000K	3500K	4000K
光束（lm）	2,254	1,047	1,047	1,150
定格消費電力（W）	12.0	6.0	6.0	6.0
エネルギー消費効率（lm/W）	187.8	174.5	174.5	191.6
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	300°	300°	300°
質量	器具 1.2kg ランプ 300g	器具 3.2kg ランプ 235g	器具 3.2kg ランプ 235g	器具 3.2kg ランプ 235g
保証期間	器具 1年ランプ 5年	器具 1年ランプ 3年	器具 1年ランプ 3年	器具 1年ランプ 3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考	口金　G13	口金　G13 回転ソケット	口金　G13 回転ソケット	口金　G13 回転ソケット

補助対象型番リスト（高効率照明）

■直管型LED照明器具

No.	50	51	52	53
SII用型番マスタ番号				
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	PR-1200U1T +Reach-6-P 5000K■	PR-1200U1T +Reach-6-P 5700K■	PR-1200S1M +Reach-6-P 3000K■	PR-1200S1M +Reach-6-P 3500K■
色温度	3500K	5700K	3000K	3500K
光束（lm）	1,150	1,093	1,047	1,047
定格消費電力（W）	6.0	6.0	6.0	6.0
エネルギー消費効率（lm/W）	191.6	182.1	174.5	174.5
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	300°	300°	300°	300°
質量	器具 3.2kg ランプ 235g	器具 3.2kg ランプ 235g	器具 1.2kg ランプ 235g	器具 1.2kg ランプ 235g
保証期間	器具 1年ランプ 3年	器具 1年ランプ 3年	器具 1年ランプ 3年	器具 1年ランプ 3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考	口金　G13 回転ソケット	口金　G13 回転ソケット	口金　G13 回転ソケット	口金　G13 回転ソケット

■直管型LED照明器具

No.	54	55	56	57
SII用型番マスタ番号				
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	PR-1200S1M +Reach-6-P 4000K■	PR-1200S1M +Reach-6-P 5000K■	PR-1200S1M +Reach-6-P 5700K■	PR-1200U1T +Reach-11 3000K■
色温度	4000K	3500K	5700K	3000K
光束（lm）	1,150	1,150	1,093	1,820
定格消費電力（W）	6.0	6.0	6.0	11.0
エネルギー消費効率（lm/W）	191.6	191.6	182.1	165.4
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	300°	300°	300°	300°
質量	器具 1.2kg ランプ 235g	器具 1.2kg ランプ 235g	器具 1.2kg ランプ 235g	器具 3.2kg ランプ 235g
保証期間	器具 1年ランプ 3年	器具 1年ランプ 3年	器具 1年ランプ 3年	器具 1年ランプ 3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考	口金　G13 回転ソケット	口金　G13 回転ソケット	口金　G13 回転ソケット	口金　G13 回転ソケット

補助対象型番リスト（高効率照明）

■直管型LED照明器具

No.	58	59	60	61
SII用型番マスタ番号				
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	PR-1200U1T +Reach-11 3500K■	PR-1200U1T +Reach-11 4000K■	PR-1200U1T +Reach-11 5000K■	PR-1200U1T +Reach-11 5700K■
色温度	3500K	4000K	3500K	5700K
光束（lm）	1,820	2,000	2,000	1,900
定格消費電力（W）	11.0	11.0	11.0	11.0
エネルギー消費効率（lm/W）	165.4	181.8	181.8	172.7
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	300°	300°	300°	300°
質量	器具 3.2kg ランプ 235g	器具 3.2kg ランプ 235g	器具 3.2kg ランプ 235g	器具 3.2kg ランプ 235g
保証期間	器具 1年ランプ 3年	器具 1年ランプ 3年	器具 1年ランプ 3年	器具 1年ランプ 3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考	口金　G13 回転ソケット	口金　G13 回転ソケット	口金　G13 回転ソケット	口金　G13 回転ソケット

補助対象型番リスト（高効率照明）

■直管型LED照明器具

No.	62	63	64	65
SII用型番マスタ番号				
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	PR-1200S1M +Reach-11 3000K■	PR-1200S1M +Reach-11 3500K■	PR-1200S1M +Reach-11 4000K■	PR-1200S1M +Reach-11 5000K■
色温度	3000K	3500K	4000K	3500K
光束（lm）	1,820	1,820	2,000	2,000
定格消費電力（W）	11.0	11.0	11.0	11.0
エネルギー消費効率（lm/W）	165.4	165.4	181.8	181.8
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	300°	300°	300°	300°
質量	器具　1.2kg ランプ 235g	器具　1.2kg ランプ 235g	器具　1.2kg ランプ 235g	器具　1.2kg ランプ 235g
保証期間	器具 1年ランプ 3年	器具 1年ランプ 3年	器具 1年ランプ 3年	器具 1年ランプ 3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考	口金　G13 回転ソケット	口金　G13 回転ソケット	口金　G13 回転ソケット	口金　G13 回転ソケット

■直管型LED照明器具

No.	66	67	68	69
SII用型番マスタ番号				
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	PR-1200S1M +Reach-11 5700K■	PR-1200U1T +Terra-13A 5000K■	PR-1200U1T +Reach-13A D 5000K■	PR-1200S1M +Reach-13A D 5000K■
色温度	5700K	3500K	3500K	3500K
光束（lm）	1,900	2,300	2,300	2,300
定格消費電力（W）	11.0	13.0	13.0	13.0
エネルギー消費効率（lm/W）	172.7	176.9	176.9	176.9
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	300°	210°	210°	210°
質量	器具　1.2kg ランプ 235g	器具 3.2kg ランプ 310g	器具 3.2kg ランプ 310g	器具 1.2kg ランプ 310g
保証期間	器具 1年ランプ 3年	器具 1年ランプ 5年	器具 1年ランプ 5年	器具 1年ランプ 5年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考	口金　G13 回転ソケット	口金　G13	口金　G13	口金　G13

■直管型LED照明器具

No.	70	71	72	73
SII用型番マスタ番号				
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	PR-1200S1M +Reach-18A 5000K■	PR-1200U1T +Reach-18A 5000K■	PR-1200U1T +Reach-24 3000K■	PR-1200U1T +Reach-24 5000K■
色温度	3500K	3500K	3000K	3500K
光束（lm）	3,100	3,100	3,627	3,900
定格消費電力（W）	18.0	18.0	24.0	24.0
エネルギー消費効率（lm/W）	172.2	172.2	151.1	162.5
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	器具 1.2kg ランプ 310g	器具 3.2k ランプ 310g	器具 3.2kg ランプ 310g	器具 3.2kg ランプ 310g
保証期間	器具 1年ランプ 3年	器具 1年ランプ 3年	器具 1年ランプ 3年	器具 1年ランプ 3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考	口金　G13	口金　G13	口金　G13	口金　G13

■直管型LED照明器具

No.	74	75	76	77
SII用型番マスタ番号				
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	PR-1200S1M +Reach-24 3000K■	PR-1200S1M +Reach-24 5000K■	PR-1200U1T +Reach-15-DALI 5000K■	PR-1200S1M +Reach-15-DALI 5000K■
色温度	3000K	3500K	3500K	3500K
光束（lm）	3,627	3,900	2,300	2,300
定格消費電力（W）	24.0	24.0	15.0	15.0
エネルギー消費効率（lm/W）	151.1	162.5	153.3	153.3
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC100～240V	AC100～240V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	器具 1.2kg ランプ 310g	器具 1.2kg ランプ 310g	器具 3.2kg ランプ 195g	器具 1.2kg ランプ 195g
保証期間	器具 1年ランプ 3年	器具 1年ランプ 3年	器具 1年 ランプ 3年	器具 1年ランプ 3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考	口金　G13	口金　G13	口金　G13	口金　G13

■直管型LED照明器具

No.	78	79	80	81
SII用型番マスタ番号				
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	PR-1200U1T +Reach-24-DALI 5000K■	PR-1200S1M +Reach-24-DALI 5000K■	PR-1200U1T +March-15 5000K■	PR-1200S1M +March-15 5000K■
色温度	3500K	3500K	3500K	3500K
光束（lm）	3,900	3,900	2,300	2,300
定格消費電力（W）	24.0	24.0	15.0	15.0
エネルギー消費効率（lm/W）	162.5	162.5	153.3	153.3
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC100～240V	AC100～240V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	器具 3.2kg ランプ 310g	器具 1.2kg ランプ 310g	器具 3.2kg ランプ 180g	器具 1.2kg ランプ 180g
保証期間	器具 1年ランプ 3年	器具 1年ランプ 3年	器具 1年ランプ 3年	器具 1年ランプ 3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考	口金　G13	口金　G13	口金　G13	口金　G13

■直管型LED照明器具

No.	82	83	84	85
SII用型番マスタ番号				
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	PR-1200U1T +Basic-14 5000K■	PR-1200U1T +Basic-16 3000K■	PR-1200U1T +Basic-16 5000K■	PR-1200S1M +Basic-16 3000K■
色温度	3500K	3000K	3500K	3000K
光束（lm）	2,200	2,160	2,400	2,160
定格消費電力（W）	14.0	16.0	16.0	16.0
エネルギー消費効率（lm/W）	157.1	135.0	150.0	135.0
演色性（Ra）	80	80	80	85
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	170°	170°	170°	170°
質量	器具 3.2kg ランプ 260g	器具 3.2kg ランプ 260g	器具 3.2kg ランプ 260g	器具 1.2kg ランプ 260g
保証期間	器具 1年ランプ 3年	器具 1年ランプ 3年	器具 1年ランプ 3年	器具 1年ランプ 3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
Image				
備考	口金　G13	口金　G13	口金　G13	口金　G13

補助対象型番リスト（高効率照明）

■直管型LED照明器具

No.	86	87
SII用型番マスタ番号		
種別	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	PR-1200S1M +Basic-16 5000K■	Reach-8-588 3000K
色温度	3500K	電球色
光束（lm）	2,400	1,030
定格消費電力（W）	16.0	8.0
エネルギー消費効率（lm/W）	150.0	128.7
演色性（Ra）	85	80
電圧	AC90～264V	AC100～240V
設計寿命	40000時間	50000時間
配光角	170°	210°
質量	器具 1.2kg ランプ 260g	105g
保証期間	器具 1年ランプ 3年	3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	ランプ本体/PC
Image		
備考	口金　G13	口金　G13

■高天井用/投光器型LED照明

No.	35 ・ 468	36 ・ 469	38 ・ 471	39 ・ 472
SII用型番マスタ番号	MN-00014556・MN-00057546	MN-00014557・MN-00057547	MN-00014559・MN-00057549	MN-00014560・MN-00057550
種別	LED高天井用器具・LED投光器	LED高天井用器具・LED投光器	LED高天井用器具・LED投光器	LED高天井用器具・LED投光器
製品名	高天井／投光器型LED照明	高天井／投光器型LED照明	高天井／投光器型LED照明	高天井／投光器型LED照明
型番号	PR-GALAXY-560A-DALI 5000K■	PR-GALAXY-560A-DALI 3000K■	PR-GALAXY-560A 3000K■	PR-GALAXY-280A-DALI 5000K■
色温度	5000K	3000K	3000K	5000K
光束（lm）	75,000	67,500	67,500	37,500
定格消費電力（W）	560.0	560.0	560.0	280.0
エネルギー消費効率（lm/W）	133.9	120.5	120.5	133.9
演色性（Ra）	70	70	70	70
電圧	AC100～240V	AC100～240V	AC100～240V	AC100～240V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	30°(オプション12°/15°/60°/80°)	30°(オプション12°/15°/60°/80°)	30°(オプション12°/15°/60°/80°)	30°(オプション12°/15°/60°/80°)
質量	本体12.4kg 電源3.6kg(1.8kg x2)	本体12.4kg 電源3.6kg(1.8kg x2)	本体12.4kg 電源3.6kg(1.8kg x2)	本体4.85kg 電源1.8kg
保証期間	5年	5年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	カバー/強化ガラス 本体/Mg合金	カバー/強化ガラス 本体/Mg合金	カバー/強化ガラス 本体/Mg合金	カバー/強化ガラス 本体/Mg合金
Image				
備考	DALI調光 電源外付	DALI調光 電源外付	電源外付	DALI調光 電源外付

■高天井用/投光器型LED照明

No.	40 ・ 473	42 ・ 475	44 ・ 481	47 ・ 491
SII用型番マスタ番号	MN-00014561・MN-00057551	MN-00014563・MN-00057553	MN-00014565・MN-00057559	MN-00014568・MN-00057569
種別	LED高天井用器具・LED投光器	LED高天井用器具・LED投光器	LED高天井用器具・LED投光器	LED高天井用器具・LED投光器
製品名	高天井／投光器型LED照明	高天井／投光器型LED照明	高天井／投光器型LED照明	高天井／投光器型LED照明
型番号	PR-GALAXY-280A-DALI 3000K■	PR-GALAXY-280A 3000K■	PR-DOME-SKY-150SQ 3000K	PR-DOME-POT-110SQ 3000K
色温度	3000K	3000K	3000K	3000K
光束（lm）	33,500	33,500	17,250	12,950
定格消費電力（W）	280.0	280.0	150.0	110.0
エネルギー消費効率（lm/W）	119.6	119.6	115.0	117.7
演色性（Ra）	70	70	70	70
電圧	AC100～240V	AC100～240V	AC100～240V	AC100～240V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	30°(オプション12°/15°/60°/80°)	30°(オプション12°/15°/60°/80°)	110°	100°
質量	本体4.85kg 電源1.8kg	本体4.85kg 電源1.8kg	本体1.4kg 電源1.4kg	本体3.2kg 電源1.4kg
保証期間	5年	5年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	カバー/強化ガラス 本体/Mg合金	カバー/強化ガラス 本体/Mg合金	レンズ/PC、レンズフレーム/Mg合金 本体/PC	レンズ/強化ガラス、 レンズフレーム/Mg合金 本体/アルミ合金
Image				
備考	DALI調光 電源外付	電源外付	電源外付	電源外付

■高天井用/投光器型LED照明

No.	49 ・ 497	51 ・ 499	53 ・ 505	55 ・ 509
SII用型番マスタ番号	MN-00014570・MN-00057575	MN-00014572・MN-00057577	MN-00014574・MN-00057583	MN-00014576・MN-00057587
種別	LED高天井用器具・LED投光器	LED高天井用器具・LED投光器	LED高天井用器具・LED投光器	LED高天井用器具・LED投光器
製品名	高天井／投光器型LED照明	高天井／投光器型LED照明	高天井／投光器型LED照明	高天井／投光器型LED照明
型番号	PR-DOME-EPS-150SQ 3000K■	PR-DOME-EPS-110SQ 3000K■	PR-DOME-300CQ 3000K■	PR-DOME-150SQ 3000K■
色温度	3000K	3000K	3000K	3000K
光束（lm）	18,490	13,560	39,600	18,490
定格消費電力（W）	150.0	110.0	300.0	150.0
エネルギー消費効率（lm/W）	123.0	123.3	132.0	123.0
演色性（Ra）	70	70	70	70
電圧	AC100～240V	AC100～240V	AC100～240V	AC100～240V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	85°（オプション60°/120°）	85°（オプション60°/120°）	85°	85°（オプション60°/120°）
質量	本体4.9kg 電源1.4kg	本体3.8kg 電源1.4kg	10.9kg	8.8kg
保証期間	5年	5年	3年	5年
欄外(材質,摘要)	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金
Image				
備考	電源外付	電源外付	電源内蔵	電源内蔵

■高天井用/投光器型LED照明

No.	57 ・ 511	470	474	476
SII用型番マスタ番号	MN-00014578・MN-00057589	MN-00057548	MN-00057552	MN-00057554
種別	LED高天井用器具・LED投光器	LED投光器	LED投光器	LED投光器
製品名	高天井／投光器型LED照明	高天井／投光器型LED照明	高天井／投光器型LED照明	高天井／投光器型LED照明
型番号	PR-DOME-110SQ 3000K■	PR-GALAXY-560A 5000K■	PR-GALAXY-280A 5000K■	PR-DOME-SKY-80SQ 5000K
色温度	3000K	5000K	5000K	5000K
光束（lm）	13,560	75,000	37,500	10,240
定格消費電力（W）	110.0	560.0	280.0	80.0
エネルギー消費効率（lm/W）	123.3	133.9	133.9	128.0
演色性（Ra）	70	70	70	70
電圧	AC100～240V	AC100～240V	AC100～240V	AC100～240V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	85°（オプション60°/120°）	30°(オプション12°/15°/60°/80°)	30°(オプション12°/15°/60°/80°)	110°
質量	7.1kg	本体12.4kg 電源3.6kg(1.8kg x2)	本体4.85kg 電源1.8kg	本体0.9kg 電源1.4kg
保証期間	5年	5年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金	カバー/強化ガラス 本体/Mg合金	カバー/強化ガラス 本体/Mg合金	レンズ/PC レンズフレーム/Mg合金 本体/PC
Image				
備考	電源内蔵	電源外付	電源外付	電源外付

■高天井用/投光器型LED照明

No.	477	478	479	480
SII用型番マスタ番号	MN-00057555	MN-00057556	MN-00057557	MN-00057558
種別	LED投光器	LED投光器	LED投光器	LED投光器
製品名	高天井／投光器型LED照明	高天井／投光器型LED照明	高天井／投光器型LED照明	高天井／投光器型LED照明
型番号	PR-DOME-SKY-80SQ 3000K	PR-DOME-SKY-50SQ 5000K	PR-DOME-SKY-50SQ 3000K	PR-DOME-SKY-150SQ 5000K
色温度	3000K	5000K	3000K	5000K
光束（lm）	9,420	6,400	5,880	19,500
定格消費電力（W）	80.0	50.0	50.0	150.0
エネルギー消費効率（lm/W）	117.6	128.0	117.6	130.0
演色性（Ra）	70	70	70	70
電圧	AC100～240V	AC100～240V	AC100～240V	AC100～240V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	110°	110°	110°	110°
質量	本体0.9kg 電源1.4kg	本体0.9kg 電源1.4kg	本体0.9kg 電源1.4kg	本体1.4kg 電源1.4kg
保証期間	5年	5年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	レンズ/PC レンズフレーム/Mg合金 本体/PC	レンズ/PC レンズフレーム/Mg合金 本体/PC	レンズ/PC レンズフレーム/Mg合金 本体/PC	レンズ/PC レンズフレーム/Mg合金 本体/PC
Image				
備考	電源外付	電源外付	電源外付	電源外付

■高天井用/投光器型LED照明

No.	482	483	484	485
SII用型番マスタ番号	MN-00057560	MN-00057561	MN-00057562	MN-00057563
種別	LED投光器	LED投光器	LED投光器	LED投光器
製品名	高天井／投光器型LED照明	高天井／投光器型LED照明	高天井／投光器型LED照明	高天井／投光器型LED照明
型番号	PR-DOME-SKY-110SQ-DALI	PR-DOME-SKY-110SQ-DALI	PR-DOME-SKY-110SQ 5000K	PR-DOME-SKY-110SQ 3000K
色温度	5000K	3000K	5000K	3000K
光束（lm）	14,080	12,950	14,080	12,950
定格消費電力（W）	110.0	110.0	110.0	110.0
エネルギー消費効率（lm/W）	128.0	117.7	128.0	117.7
演色性（Ra）	70	70	70	70
電圧	AC100～240V	AC100～240V	AC100～240V	AC100～240V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	110°	110°	110°	110°
質量	本体1.1kg 電源1.4kg	本体1.1kg 電源1.4kg	本体1.1kg 電源1.4kg	本体1.1kg 電源1.4kg
保証期間	5年	5年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	レンズ/PC レンズフレーム/Mg合金 本体/PC	レンズ/PC レンズフレーム/Mg合金 本体/PC	レンズ/PC レンズフレーム/Mg合金 本体/PC	レンズ/PC レンズフレーム/Mg合金 本体/PC
Image				
備考	DALI調光 電源外付	DALI調光 電源外付	電源外付	電源外付

■高天井用/投光器型LED照明

No.	486	487	490	492
SII用型番マスタ番号	MN-00057564	MN-00057565	MN-00057568	MN-00057570
種別	LED投光器	LED投光器	LED投光器	LED投光器
製品名	高天井／投光器型LED照明	高天井／投光器型LED照明	高天井／投光器型LED照明	高天井／投光器型LED照明
型番号	PR-DOME-POT-80SQ 5000K	PR-DOME-POT-80SQ 3000K	PR-DOME-POT-110SQ 5000K	PR-DOME-EPS-80S 5000K■
色温度	5000K	3000K	5000K	5000K
光束（lm）	9,840	9,050	13,390	10,720
定格消費電力（W）	80.0	80.0	110.0	80.0
エネルギー消費効率（lm/W）	123.0	113.1	121.7	134.0
演色性（Ra）	70	70	70	70
電圧	AC100～240V	AC100～240V	AC100～240V	AC100～240V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	100°	100°	100°	85°（オプション60°/120°）
質量	本体2.9kg 電源1.4kg	本体2.9kg 電源1.4kg	本体3.2kg 電源1.4kg	本体3.8kg 電源1.4kg
保証期間	5年	5年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	レンズ/強化ガラス レンズフレーム/Mg合金 本体/アルミ合金	レンズ/強化ガラス レンズフレーム/Mg合金 本体/アルミ合金	レンズ/強化ガラス レンズフレーム/Mg合金 本体/アルミ合金	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金
Image				
備考	電源外付	電源外付	電源外付	電源外付

■高天井用/投光器型LED照明

No.	493	494	495	496
SII用型番マスタ番号	MN-00057571	MN-00057572	MN-00057573	MN-00057574
種別	LED投光器	LED投光器	LED投光器	LED投光器
製品名	高天井／投光器型LED照明	高天井／投光器型LED照明	高天井／投光器型LED照明	高天井／投光器型LED照明
型番号	PR-DOME-EPS-80S 3000K■	PR-DOME-EPS-50S 5000K■	PR-DOME-EPS-50S 3000K■	PR-DOME-EPS-150SQ 5000K■
色温度	3000K	5000K	3000K	5000K
光束（lm）	10,200	6,700	6,400	20,100
定格消費電力（W）	80.0	50.0	50.0	150.0
エネルギー消費効率（lm/W）	127.5	134.0	128.0	134.0
演色性（Ra）	70	70	70	70
電圧	AC100～240V	AC100～240V	AC100～240V	AC100～240V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	85°（オプション60°/120°）	85°（オプション60°/120°）	85°（オプション60°/120°）	85°（オプション60°/120°）
質量	本体3.8kg 電源1.4kg	本体3.8kg 電源1.4kg	本体3.8kg 電源1.4kg	本体4.9kg 電源1.4kg
保証期間	5年	5年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金
Image				
備考	電源外付	電源外付	電源外付	電源外付

■高天井用/投光器型LED照明

No.	498	500	501	502
SII用型番マスタ番号	MN-00057576	MN-00057578	MN-00057579	MN-00057580
種別	LED投光器	LED投光器	LED投光器	LED投光器
製品名	高天井／投光器型LED照明	高天井／投光器型LED照明	高天井／投光器型LED照明	高天井／投光器型LED照明
型番号	PR-DOME-EPS-110S 5000K■	PR-DOME-80SQ 5000K■	PR-DOME-80SQ 3000K■	PR-DOME-50SQ 5000K■
色温度	5000K	5000K	3000K	5000K
光束（lm）	14,740	10,720	10,560	6,700
定格消費電力（W）	110.0	80.0	80.0	50.0
エネルギー消費効率（lm/W）	134.0	134.0	132.0	134.0
演色性（Ra）	70	70	70	70
電圧	AC100～240V	AC100～240V	AC100～240V	AC100～240V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	85°（オプション60°/120°）	85°(オプション60°/120°)	85°(オプション60°/120°)	85°(オプション60°/120°)
質量	本体3.8kg 電源1.4kg	7.1kg	7.1kg	7.1kg
保証期間	5年	5年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金
Image				
備考	電源外付	電源内蔵	電源内蔵	電源内蔵

■高天井用/投光器型LED照明

No.	503	504	506	507
SII用型番マスタ番号	MN-00057581	MN-00057582	MN-00057583	MN-00057584
種別	LED投光器	LED投光器	LED投光器	LED投光器
製品名	高天井／投光器型LED照明	高天井／投光器型LED照明	高天井／投光器型LED照明	高天井／投光器型LED照明
型番号	PR-DOME-50SQ 3000K■	PR-DOME-300CQ 5000K■	PR-DOME-30 3000K■	PR-DOME-20 3000K■
色温度	3000K	5000K	3000K	3000K
光束（lm）	6,600	40,200	2,850	1,900
定格消費電力（W）	50.0	300.0	30.0	20.0
エネルギー消費効率（lm/W）	132.0	134.0	95.0	95.0
演色性（Ra）	70	70	75	75
電圧	AC100～240V	AC100～240V	AC100～240V	AC100～240V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	85°(オプション60°/120°)	85°	85°	85°
質量	7.1kg	10.9kg	3.4kg	3.4kg
保証期間	5年	3年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金
Image				
備考	電源内蔵	電源内蔵	電源内蔵	電源内蔵

■高天井用/投光器型LED照明

2019年　新規追加機種

No.	508	510	512	3
SII用型番マスタ番号	MN-00057586	MN-00057588	MN-00057590	
種別	LED投光器	LED投光器	LED投光器	LED投光器
製品名	高天井／投光器型LED照明	高天井／投光器型LED照明	高天井／投光器型LED照明	高天井／投光器型LED照明
型番号	PR-DOME-150SQ 5000K■	PR-DOME-110SQ 5000K■	PR-DOME-10 3000K■	PR-GALAXY-840 5000K■
色温度	5000K	5000K	3000K	昼白色
光束（lm）	20,100	14,740	950	112,500
定格消費電力（W）	150.0	110.0	10.0	840.0
エネルギー消費効率（lm/W）	134.0	134.0	95.0	133.9
演色性（Ra）	70	70	75	70
電圧	AC100～240V	AC100～240V	AC100～240V	AC100～240V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	85°（オプション60°/120°）	85°(オプション60°/120°)	85°	30°(オプション12°/15°/60°/80°)
質量	8.8kg	7.1kg	1.3kg	本体17.3kg　電源5.4kg
保証期間	5年	5年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	カバー/強化ガラス（乳白/クリア） 本体/アルミ合金	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金	カバー/強化ガラス 本体/Mg合金
Image				
備考	電源内蔵	電源内蔵	電源内蔵	電源外付

補助対象型番リスト（高効率照明）

■高天井用/投光器型LED照明

No.	4	5
SII用型番マスタ番号		
種別	LED投光器	LED投光器
製品名	高天井／投光器型LED照明	高天井／投光器型LED照明
型番号	PR-GALAXY-TENNIS-220 5000K■	PR-GALAXY-TENNIS-400 5000K■
色温度	昼白色	昼白色
光束（lm）	26,400	48,000
定格消費電力（W）	220.0	400.0
エネルギー消費効率（lm/W）	120.0	120.0
演色性（Ra）	70	70
電圧	AC90～305V	AC90～305V
設計寿命	50000時間	50000時間
配光角	-	-
質量	8.9kg	12.7kg
保証期間	5年	5年
欄外(材質,摘要)	カバー/強化ガラス 上蓋/アルミ、ヒートシンク ADC-10、電源箱/ステンレス	カバー/強化ガラス 上蓋/アルミ、ヒートシンク ADC-10、電源箱/ステンレス
Image		
備考	電源内蔵	電源内蔵

■LED街路灯/公園灯

No.	**435**	**437**
SII用型番マスタ番号	MN-00024460	MN-00024462
種別	LED照明器具	LED照明器具
製品名	LED街路灯／公園灯	LED街路灯／公園灯
型番号	**LINDA-AIR-MESH-80A 3000K**	**LINDA-AIR-80A 3000K**
色温度	3000K	3000K
光束（lm）	8,800	8,800
定格消費電力（W）	80.0	80.0
エネルギー消費効率（lm/W）	110.0	110.0
演色性（Ra）	83	83
電圧	AC100～277V	AC100～277V
設計寿命	40000時間	40000時間
配光角	330°	270°
質量	410g	410g
保証期間	2年	2年
欄外(材質,摘要)	通風口/PCカバー/PC	通風口/PC カバー/PC
Image		

補助対象型番リスト（高効率照明）

■2019年新規登録機種

No.	1	2	3	4
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED投光器	LED投光器
製品名	ベースライト型LED照明	ベースライト型LED照明	高天井／投光器型LED照明	高天井／投光器型LED照明
型番号	Reach-Wave-80 3000K	Reach-Wave-80 3500K	PR-GALAXY-840 5000K■	PR-GALAXY-TENNIS-220 5000K■
色温度	電球色	温白色	昼白色	昼白色
光束（lm）	9,300	9,600	112,500	26,400
定格消費電力（W）	80.0	80.0	840.0	220.0
エネルギー消費効率（lm/W）	116.2	120.0	133.9	120.0
演色性（Ra）	83	83	70	70
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC100～240V	AC90～305V
設計寿命	40000時間	40000時間	50000時間	50000時間
配光角	130°	130°	30°(オプション12°/15°/60°/80°)	-
質量	3.9kg	3.9kg	本体17.3kg　電源5.4kg	8.9kg
保証期間	3年	3年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	本体/鋼板、枠/アルミ	本体/鋼板、枠/アルミ	カバー/強化ガラス 本体/Mg合金	カバー/強化ガラス、 上蓋/アルミ、ヒートシンク ADC-10、電源箱/ステンレス
Image				

補助対象型番リスト（高効率照明）

■2019年新規登録機種

No.	5	6	7	8
種別	LED投光器	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	高天井／投光器型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	PR-GALAXY-TENNIS-400 5000K■	Reach-AP-3A 5700K	Reach-6-P 3000K	Reach-6-P 3500K
色温度	昼白色	昼光色	電球色	昼白色
光束（lm）	48,000	460	1,047	1,047
定格消費電力（W）	400.0	3.0	6.0	6.0
エネルギー消費効率（lm/W）	120.0	153.3	174.5	174.5
演色性（Ra）	70	80	80	80
電圧	AC90～305V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	-	210°	300°	300°
質量	12.7kg	132g	235g	235g
保証期間	5年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/強化ガラス、上蓋/アルミ、ヒー	G13ソケット 本体/PC	G13 回転ソケット 本体/PC	G13 回転ソケット 本体/PC
Image				

補助対象型番リスト（高効率照明）

■2019年新規登録機種

No.	9	10	11	12
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	Reach-6-P 4000K	Reach-6-P 5000K	Reach-6-P 5700K	Reach-11 3000K
色温度	白色	昼白色	昼光色	電球色
光束（lm）	1,150	1,150	1,093	1,820
定格消費電力（W）	6.0	6.0	6.0	11.0
エネルギー消費効率（lm/W）	191.6	191.6	182.1	165.4
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	300°	300°	300°	300°
質量	235g	235g	235g	235g
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	G13 回転ソケット 本体/PC	G13 回転ソケット 本体/PC	G13 回転ソケット 本体/PC	G13 回転ソケット 本体/PC
Image				

補助対象型番リスト（高効率照明）

■2019年新規登録機種

No.	13	14	15	16
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	Reach-11 3500K	Reach-11 4000K	Reach-11 5000K	Reach-11 5700K
色温度	昼白色	白色	昼白色	昼光色
光束（lm）	1,820	2,000	2,000	1,900
定格消費電力（W）	11.0	11.0	11.0	11.0
エネルギー消費効率（lm/W）	165.4	181.8	181.8	172.7
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	300°	300°	300°	300°
質量	235g	235g	235g	235g
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	G13 回転ソケット 本体/PC	G13 回転ソケット 本体/PC	G13 回転ソケット 本体/PC	G13 回転ソケット 本体/PC
Image				

補助対象型番リスト（高効率照明）

■2019年新規登録機種

No.	17	18	19	20
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	PR-600C1T +Reach-AP-3A 5700K■	PR-600C2T +Reach-AP-3A 5700K■	PR-600V1T +Reach-AP-3A 5700K■	PR-600V2T +Reach-AP-3A 5700K■
色温度	昼光色	昼光色	昼光色	昼光色
光束（lm）	460	920	460	920
定格消費電力（W）	3.0	6.0	3.0	6.0
エネルギー消費効率（lm/W）	153.3	153.3	153.3	153.3
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	灯具 0.7kg ランプ 132g	灯具 1.1kg ランプ 132gx2	灯具 1.2kg ランプ 132g	灯具 1.9kg ランプ 132gx2
保証期間	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年
欄外(材質,摘要)	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板
Image				

■2019年新規登録機種

No.	21	22	23	24
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	PR-600U1T +Reach-AP-3A 5700K■	PR-600U2T +Reach-AP-3A 5700K■	PR-600KC1T +Reach-AP-3A 5700K■	PR-600KC2T +Reach-AP-3A 5700K■
色温度	昼光色	昼光色	昼光色	昼光色
光束（lm）	460	920	460	920
定格消費電力（W）	3.0	6.0	3.0	6.0
エネルギー消費効率（lm/W）	153.3	153.3	153.3	153.3
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	灯具 1.9kg ランプ 132g	灯具 3.3kg ランプ 132gx2	灯具 1.1kg ランプ 132g	灯具 1.1kg ランプ 132gx2
保証期間	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年
欄外(材質,摘要)	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板
Image				

補助対象型番リスト（高効率照明）

■2019年新規登録機種

No.	25	26	27	28
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	PR-600KKC1T +Reach-AP-3A 5700K■	PR-600S1M +Reach-AP-3A 5700K■	PR-600S1M +Basic-8 3000K■	PR-600S1M +Basic-8 5000K■
色温度	昼光色	昼光色	電球色	昼白色
光束（lm）	460	460	1,150	1,280
定格消費電力（W）	3.0	3.0	8.0	8.0
エネルギー消費効率（lm/W）	153.3	153.3	143.7	160.0
演色性（Ra）	80	80	85	85
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	40000時間	40000時間
配光角	210°	210°	170°	170°
質量	灯具 1.7kg ランプ 132g	灯具 0.6kg ランプ 132g	灯具 0.6kg ランプ 160g	灯具 0.6kg ランプ 160g
保証期間	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年
欄外(材質,摘要)	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板
Image				

■2019年新規登録機種

No.	29	30	31	32
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	PR-1200U1T +Reach-12 3000K■	PR-1200U1T +Reach-12 3500K■	PR-1200U1T +Reach-12 4000K■	PR-1200U1T +Reach-12 5000K■
色温度	電球色	温白色	白色	昼白色
光束（lm）	1,860	1,920	2,000	2,000
定格消費電力（W）	12.0	12.0	12.0	12.0
エネルギー消費効率（lm/W）	155.0	160.0	166.6	166.6
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	灯具 3.2kg ランプ 234g	灯具 3.2kg ランプ 234g	灯具 3.2kg ランプ 234g	灯具 3.2kg ランプ 234g
保証期間	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年
欄外(材質,摘要)	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板
Image				

補助対象型番リスト（高効率照明）

■2019年新規登録機種

No.	33	34	35	36
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	PR-1200S1M +Reach-12 3000K■	PR-1200S1M +Reach-12 3500K■	PR-1200S1M +Reach-12 4000K■	PR-1200S1M +Reach-12 5000K■
色温度	電球色	3500K	4000K	5000K
光束（lm）	1,860	1,920	2,000	2,000
定格消費電力（W）	12.0	12.0	12.0	12.0
エネルギー消費効率（lm/W）	155.0	160.0	166.6	166.6
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	灯具 1.2kg ランプ 234g	灯具 1.2kg ランプ 234g	灯具 1.2kg ランプ 234g	灯具 1.2kg ランプ 234g
保証期間	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年
欄外(材質,摘要)	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板
Image				

補助対象型番リスト（高効率照明）

■2019年新規登録機種

No.	37	38	39	40
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	PR-1200U1T +Reach-12A 3000K■	PR-1200U1T +Reach-12A 3500K■	PR-1200U1T +Reach-12A 4000K■	PR-1200U1T +Reach-12A 5000K■
色温度	3000K	3500K	4000K	5000K
光束（lm）	2,139	2,208	2,300	2,300
定格消費電力（W）	12.0	12.0	12.0	12.0
エネルギー消費効率（lm/W）	178.2	184.0	191.6	191.6
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	灯具 3.2kg ランプ 300g	灯具 3.2kg ランプ 300g	灯具 3.2kg ランプ 300g	灯具 3.2kg ランプ 300g
保証期間	灯具 1年 ランプ 5年	灯具 1年 ランプ 5年	灯具 1年 ランプ 5年	灯具 1年 ランプ 5年
欄外(材質,摘要)	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板
Image				

■2019年新規登録機種

No.	41	42	43	44
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	PR-1200U1T +Reach-12A 5700K■	PR-1200S1M +Reach-12A 3000K■	PR-1200S1M +Reach-12A 3500K■	PR-1200S1M +Reach-12A 4000K■
色温度	5700K	3000K	3500K	4000K
光束（lm）	2,254	2,139	2,208	2,300
定格消費電力（W）	12.0	12.0	12.0	12.0
エネルギー消費効率（lm/W）	187.8	178.2	184.0	191.6
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	灯具 3.2kg ランプ 300g	灯具 1.2kg ランプ 300g	灯具 1.2kg ランプ 300g	灯具 1.2kg ランプ 300g
保証期間	灯具 1年 ランプ 5年	灯具 1年 ランプ 5年	灯具 1年 ランプ 5年	灯具 1年 ランプ 5年
欄外(材質,摘要)	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板
Image				

■2019年新規登録機種

No.	45	46	47	48
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	PR-1200S1M +Reach-12A 5000K■	PR-1200S1M +Reach-12A 5700K■	PR-1200U1T +Reach-6-P 3000K■	PR-1200U1T +Reach-6-P 3500K■
色温度	5000K	5700K	3000K	3500K
光束（lm）	2,300	2,254	1,047	1,047
定格消費電力（W）	12.0	12.0	6.0	6.0
エネルギー消費効率（lm/W）	191.6	187.8	174.5	174.5
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	300°	300°
質量	灯具 1.2kg ランプ 300g	灯具 1.2kg ランプ 300g	灯具 3.2kg ランプ 235g	灯具 3.2kg ランプ 235g
保証期間	灯具 1年 ランプ 5年	灯具 1年 ランプ 5年	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年
欄外(材質,摘要)	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13回転ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13回転ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板
Image				

■2019年新規登録機種

No.	49	50	51	52
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	PR-1200U1T +Reach-6-P 4000K■	PR-1200U1T +Reach-6-P 5000K■	PR-1200U1T +Reach-6-P 5700K■	PR-1200S1M +Reach-6-P 3000K■
色温度	4000K	5000K	5700K	3000K
光束（lm）	1,150	1,150	1,093	1,047
定格消費電力（W）	6.0	6.0	6.0	6.0
エネルギー消費効率（lm/W）	191.6	191.6	182.1	174.5
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	300°	300°	300°	300°
質量	灯具 3.2kg ランプ 235g	灯具 3.2kg ランプ 235g	灯具 3.2kg ランプ 235g	灯具 1.2kg ランプ 235g
保証期間	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年
欄外(材質,摘要)	・ランプ-G13回転ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13回転ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13回転ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13回転ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板
Image				

■2019年新規登録機種

No.	53	54	55	56
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	PR-1200S1M +Reach-6-P 3500K■	PR-1200S1M +Reach-6-P 4000K■	PR-1200S1M +Reach-6-P 5000K■	PR-1200S1M +Reach-6-P 5700K■
色温度	3500K	4000K	5000K	5700K
光束（lm）	1,047	1,150	1,150	1,093
定格消費電力（W）	6.0	6.0	6.0	6.0
エネルギー消費効率（lm/W）	174.5	191.6	191.6	182.1
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	300°	300°	300°	300°
質量	灯具 1.2kg ランプ 235g	灯具 1.2kg ランプ 235g	灯具 1.2kg ランプ 235g	灯具 1.2kg ランプ 235g
保証期間	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年
欄外(材質,摘要)	・ランプ-G13回転ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13回転ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13回転ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13回転ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板
Image				

■2019年新規登録機種

No.	57	58	59	60
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	PR-1200U1T +Reach-11 3000K■	PR-1200U1T +Reach-11 3500K■	PR-1200U1T +Reach-11 4000K■	PR-1200U1T +Reach-11 5000K■
色温度	3000K	3500K	4000K	5000K
光束（lm）	1,820	1,820	2,000	2,000
定格消費電力（W）	11.0	11.0	11.0	11.0
エネルギー消費効率（lm/W）	165.4	165.4	181.8	181.8
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	300°	300°	300°	300°
質量	灯具 3.2kg ランプ 235g	灯具 3.2kg ランプ 235g	灯具 3.2kg ランプ 235g	灯具 3.2kg ランプ 235g
保証期間	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年
欄外(材質,摘要)	・ランプ-G13回転ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13回転ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13回転ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13回転ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板
Image				

■2019年新規登録機種

No.	61	62	63	64
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	PR-1200U1T +Reach-11 5700K■	PR-1200S1M +Reach-11 3000K■	PR-1200S1M +Reach-11 3500K■	PR-1200S1M +Reach-11 4000K■
色温度	5700K	3000K	3500K	4000K
光束（lm）	1,900	1,820	1,820	2,000
定格消費電力（W）	11.0	11.0	11.0	11.0
エネルギー消費効率（lm/W）	172.7	165.4	165.4	181.8
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	300°	300°	300°	300°
質量	灯具 3.2kg ランプ 235g	灯具 1.2kg ランプ 235g	灯具 1.2kg ランプ 235g	灯具 1.2kg ランプ 235g
保証期間	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年
欄外(材質,摘要)	・ランプ-G13回転ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13回転ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13回転ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13回転ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板
Image				

補助対象型番リスト（高効率照明）

■2019年新規登録機種

No.	65	66	67	68
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	PR-1200S1M +Reach-11 5000K■	PR-1200S1M +Reach-11 5700K■	PR-1200U1T +Terra-13A 5000K■	PR-1200U1T +Reach-13A D 5000K■
色温度	5000K	5700K	5000K	5000K
光束（lm）	2,000	1,900	2,300	2,300
定格消費電力（W）	11.0	11.0	13.0	13.0
エネルギー消費効率（lm/W）	181.8	172.7	176.9	176.9
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	300°	300°	210°	210°
質量	灯具　1.2kg ランプ 235g	灯具　1.2kg ランプ 235g	灯具 3.2kg ランプ 310g	灯具 3.2kg ランプ 310g
保証期間	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 5年	灯具 1年 ランプ 5年
欄外(材質,摘要)	・ランプ-G13回転ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13回転ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板
Image				

補助対象型番リスト（高効率照明）

■2019年新規登録機種

No.	69	70	71	72
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	PR-1200S1M +Reach-13A D 5000K■	PR-1200S1M +Reach-18A 5000K■	PR-1200U1T +Reach-18A 5000K■	PR-1200U1T +Reach-24 3000K■
色温度	5000K	5000K	5000K	3000K
光束（lm）	2,300	3,100	3,100	3,627
定格消費電力（W）	13.0	18.0	18.0	24.0
エネルギー消費効率（lm/W）	176.9	172.2	172.2	151.1
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	灯具 1.2kg ランプ 310g	灯具 1.2kg ランプ 310g	灯具 3.2kg ランプ 310g	灯具 3.2kg ランプ 310g
保証期間	灯具 1年 ランプ 5年	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年
欄外(材質,摘要)	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板
Image				

■2019年新規登録機種

No.	73	74	75	76
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	PR-1200U1T +Reach-24 5000K■	PR-1200S1M +Reach-24 3000K■	PR-1200S1M +Reach-24 5000K■	PR-1200U1T +Reach-15-DALI 5000K■
色温度	5000K	3000K	5000K	5000K
光束（lm）	3,900	3,627	3,900	2,300
定格消費電力（W）	24.0	24.0	24.0	15.0
エネルギー消費効率（lm/W）	162.5	151.1	162.5	153.3
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC100～240V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	灯具 3.2kg ランプ 310g	灯具 1.2kg ランプ 310g	灯具 1.2kg ランプ 310g	灯具 3.2kg ランプ 195g
保証期間	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年
欄外(材質,摘要)	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板
Image				

補助対象型番リスト（高効率照明）

■2019年新規登録機種

No.	77	78	79	80
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	PR-1200S1M +Reach-15-DALI 5000K■	PR-1200U1T +Reach-24-DALI 5000K■	PR-1200S1M +Reach-24-DALI 5000K■	PR-1200U1T +March-15 5000K■
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K
光束（lm）	2,300	3,900	3,900	2,300
定格消費電力（W）	15.0	24.0	24.0	15.0
エネルギー消費効率（lm/W）	153.3	162.5	162.5	153.3
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC100～240V	AC100～240V	AC100～240V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	灯具 1.2kg ランプ 195g	灯具 3.2kg ランプ 310g	灯具 1.2kg ランプ 310g	灯具 3.2kg ランプ 180g
保証期間	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年
欄外(材質,摘要)	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板
Image				

補助対象型番リスト（高効率照明）

■2019年新規登録機種

No.	81	82	83	84
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	PR-1200S1M +March-15 5000K■	PR-1200U1T +Basic-14 5000K■	PR-1200U1T +Basic-16 3000K■	PR-1200U1T +Basic-16 5000K■
色温度	5000K	5000K	3000K	5000K
光束（lm）	2,300	2,200	2,160	2,400
定格消費電力（W）	15.0	14.0	16.0	16.0
エネルギー消費効率（lm/W）	153.3	157.1	135.0	150.0
演色性（Ra）	80	80	80	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V	AC90～264V
設計寿命	50000時間	40000時間	40000時間	40000時間
配光角	210°	170°	170°	170°
質量	灯具 1.2kg ランプ 180g	灯具 3.2kg ランプ 260g	灯具 3.2kg ランプ 260g	灯具 3.2kg ランプ 260g
保証期間	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年
欄外(材質,摘要)	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板
Image				

補助対象型番リスト（高効率照明）

■2019年新規登録機種

No.	85	86	87
種別	LED照明器具	LED照明器具	LED照明器具
製品名	直管型LED照明	直管型LED照明	直管型LED照明
型番号	PR-1200S1M +Basic-16 3000K■	PR-1200S1M +Basic-16 5000K■	Reach-8-588 3000K
色温度	3000K	5000K	電球色
光束（lm）	2,160	2,400	1,030
定格消費電力（W）	16.0	16.0	8.0
エネルギー消費効率（lm/W）	135.0	150.0	128.7
演色性（Ra）	85	85	80
電圧	AC90～264V	AC90～264V	AC100～240V
設計寿命	40000時間	40000時間	50000時間
配光角	170°	170°	210°
質量	灯具 1.2kg ランプ 260g	灯具 1.2kg ランプ 260g	105g
保証期間	灯具 1年 ランプ 3年	灯具 1年 ランプ 3年	3年
欄外(材質,摘要)	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	・ランプ-G13ソケット、材質/PC ・灯具- 材質/鋼板	G13ソケット 本体/PC
Image			