

## FPLコンパクトLED蛍光灯

明るさそのまま**60%以上節電**

**電源内蔵  
直結工事**

低消費  
**10W**

明るい  
**1100**  
lm

高演色  
Ra**82**

低消費  
**16W**

明るい  
**1700**  
lm

高演色  
Ra**82**


低消費  
**21W**

明るい  
**2200**  
lm

高演色  
Ra**82**

	FPL55形/FHP45形		FPL36形/FHP32形		FPL27形/FHP23形	
品番	CL-FPL21-CW	CL-FPL21-WW	CL-FPL16-CW	CL-FPL16-WW	CL-FPL10-CW	CL-FPL10-WW
全光束	2200lm	2100lm	1700lm	1600lm	1100lm	1000lm
照度(1m)	670lx	610lx	520lx	480lx	325lx	300lx
色温度	5000K	3000K	5000K	3000K	5000K	3000K
幅×長さ	39 x 535mm		39 x 410mm		39 x 245mm	
消費電力	21W		16W		10W	
重量	310g		245g		150g	
配光角	120度					
入力電圧	AC100-240V(50/60Hz)					
力率	AC100V:95以上、AC220V:90以上					
使用温度	-25度~50度					
口金	GY10q					

### 安心安全の設計



給電以外の2本のピンは通電しません  
ので、感電の心配がありません。

### ノイズ、高調波対策

「VCCI CLASS B」「CISPR 15」準拠  
「IEC61002-3-2 CLASS C」準拠

医療現場等にも安全にご使用頂けます。

### 電源内蔵で取付時の工事が簡易

新たにLED専用電源を取付ける手間がなく、工事の負担を大幅に軽減できます。

### プライム・スター株式会社

東京都港区赤坂5-5-9赤坂スバルビル7階  
電話：03-6869-6606 FAX:03-6869-6607  
www.primestar.co.jp